


CATALOGO E LISTINO   CATALOGUE & PRICE LIST
CATALOGUE ET LISTE DE PRIX   KATALOG UND PREISLISTE



forcar®

LINEA REFRIGERATI - REFRIGERATED LINE
GAMME REFRIGERATION - KÜHLLINIE

2015-16

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

GN650 - GN1410 - GNV600 - GNV1200

Armadi refrigerati GN2/1 ventilati

 Armadio refrigerato GN2/1 in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato. Evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile escluso GNV600. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Luce interna. Fondo con angoli arrotondati. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Kit optional di adattamento per contenimento di griglie 600x400 mm disponibile solo per GN650.

Armoire réfrigérée ventilée GN2/1

 Armoire réfrigérée GN 2/1 en acier inox AISI 304. Groupe intégré. Réfrigération ventilée. Evaporateur escamotable pour une plus grande disponibilité d'espace. Compartiment moteur aux parois latérales à isolation thermique. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage. Evaporation automatique de l'eau de condensation. Evaporateur à traitement anticorrosion. Porte réversible avec dispositif de retour GNV600 exclus. Fermeture de la porte avec clé. Joint de porte extractible sans outil. Eclairage intérieur. Fond à angles arrondis. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable. Sur demande kit d'adaptation pour grilles de 600x400 mm disponible seulement pour GN650.

Ventilated refrigerated cabinet GN2/1

 AISI 304 stainless steel refrigerated cabinet GN 2/1. Ventilated refrigeration. Concealed evaporator for maximum space availability. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Automatic defrosting with electrical resistance and automatic control of defrosting temperature. Automatic evaporation of condensation. Evaporator treated against corrosion. Reversible door with return spring except GNV600. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Internal light. Bottom with rounded corners. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height. On request conversion kit to hold 600x400 mm grids available only for GN650.

Umluft Kühlschrank GN2/1

 Kühlschrank GN 2/1 aus Edelstahl AISI 304. Gasgruppe eingebaut. Umluftkühlschrank. Evaporator versenkt so positioniert, dass man maximalen Raum zur Verfügung hat. Motorenraum mit isolierten Seiten. Elektronische Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondenswassers. Evaporator mit Rostschutz. Reversible Tür mit Rückholfeder GNV600 ausgeschlossen. Verschluss mit Schlüssel. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Innenbeleuchtung. Boden mit gerundeten Ecken. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304. Auf Anfrage Kit zur Anpassung mit Abstellgittern 600 x 400 mm erhältlich nur für GN650.

Optionals cabinet GN2/1

CG21	Coppia guide per griglia - Pair of runners for grilles Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter 2/1	€ 24,00
GRP21	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter 2/1	€ 20,00
RU0120	Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse	€ 115,00
A64	Kit supporti e guide per teglie 600X400 mm. Solo per mod. GN650 Set of supports and runners for 600X400 mm. trays. Only for model GN650 Kit de supports et guides pour plaques 600X400mm. Seulement pour mod. GN650 Kit von Träger und Führungsschienen für Bleche 600x400 mm. Nur für Mod. GN650	€ 360,00



GN650TN (-2° +8°C)

€ 1.650,00

GN650BT (-18° -22°C)

€ 1.930,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

740x830x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 2/1
n 6 guide/runners

 **acciaio inox AISI 304**

 **AISI 304 stainless steel**

 **acier inox AISI 304**

 **Edelstahl AISI 304**



GN1410TN (-2° +8°C)

€ 2.450,00

GN1410BT (-18° -22°C)

€ 2.750,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1480x830x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 griglie/grills 2/1
n 12 guide/runners

Armadi refrigerati GN2/1 ventilati - Ventilated refrigerated cabinet GN2/1
Armoire réfrigérée ventilée GN2/1 - Umluftkühlschrank GN2/1

 **Porta vetro**

 **Glass door**

 **Porte en verre**

 **Glastür**



GN650TN G (-2° +8°C)

€ 1.810,00

GN650BT G (-18° -22°C)

€ 2.270,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

740x830x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 3 griglie/grills 2/1
 n 6 guide/runners**



GN1410TN G (-2° +8°C)

€ 2.750,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1480x830x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 6 griglie/grills 2/1
 n 12 guide/runners**

 Doppia Temperatura

(1/2) -2° + 8°C (1/2) - 18° - 22°C 2 gruppi refrigeranti / 2 vani separati

 Double Temperature

(1/2) -2° + 8°C (1/2) - 18° - 22°C 2 refrigerating units / 2 separated compartments

 Double Temperature

(1/2) -2° + 8°C (1/2) - 18° - 22°C 2 groupes réfrigérant / 2 compartiments séparés

 Doppeln Temperatur

(1/2) -2° + 8°C (1/2) - 18° - 22°C 2 Kühlgruppen / 2 getrennte Räume



GNV600DT (-2° + 8°C) (-18° - 22°C)

€ 2.100,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

680x850x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills 2/1
n 8 guide/runners



GNV1200DT (-2° + 8°C) (-18° - 22°C)

€ 3.500,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1340x850x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 griglie/grills 2/1
n 12 guide/runners

Armadi refrigerati GN2/1 statici

 Armadio refrigerato GN 2/1 in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura. Gruppo incorporato in vano superiore. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno e reversibile. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo con angoli arrotondati. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Kit optional di adattamento per contenimento di griglie 600x400 mm disponibile solo per GN600 - GN1200DT.

Armoire réfrigérée statique GN2/1

 Armoire réfrigérée GN 2/1 en acier inox AISI 304. Réfrigération statique avec ventilateur et convoyeur d'air intérieur pour une bonne distribution de la température. Groupe incorporé dans compartiment supérieur. Compartiment moteur aux parois latérales à isolation thermique. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Elimination de l'eau de condensation au moyen d'une cuvette. Porte réversible avec dispositif de retour. Fermeture de la porte avec clé. Joint de porte extractible sans outil. Fond à angles arrondis. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable. Sur demande kit d'adaptation pour grilles de 600x400 mm disponible seulement pour GN600 - GN1200DT.

Static refrigerated cabinet GN2/1

 AISI 304 stainless steel refrigerated cabinet GN 2/1. Static refrigeration with ventilator and internal air circulation for uniform temperature. Incorporated unit in upper compartment. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Elimination of condensation water with basin. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Bottom with rounded corners. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height. On request conversion kit to hold 600x400 mm grids available only for GN600 - GN1200DT.

Statischer Kühlschrank GN2/1

 Kühlschrank GN 2/1 aus Edelstahl AISI 304. Statische Kühlung mit Ventilator und internem Luftumwälzer zur Temperaturverreinigung. Gruppe eingebaut im Oberraum. Motorenraum mit isolierten Seiten. Elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Kondenswasserbeseitigung mittels Edelstahlschüssel. Reversible Tür mit Rückholfeder. Verschluss mit Schlüssel. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Boden mit gerundeten Ecken. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304. Auf Anfrage Kit zur Anpassung mit Abstellgittern 600x400 mm erhältlich nur für GN600 - GN1200DT.

Optionals cabinet GN2/1

CG21	Coppia guide per griglia - Pair of runners for grilles Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter 2/1	€ 24,00
GRP21	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter 2/1	€ 20,00
P60	Kit supporti e 9 coppie di guide per teglie 600X400 mm. Solo per mod. GN600 - 1200DT - GNV1200 Set of supports and 9 pairs of runners for 600X400 mm. trays. Only for model GN600 - 1200DT - GNV1200 Kit de supports et 9 paires de guides pour plaques 600X400mm. Seulement pour mod. GN600 - 1200DT - GNV1200 Kit von Träger und 9 paare von Führungsschienen für Bleche 600x400 mm. Nur für Mod. GN600 - 1200DT - GNV1200	€ 360,00
P64	kit supporti guide e 6 cassette 600x400x130h Kit of supports and runners for 6 boxes 600x400x130h Kit de supports et de guides pour 6 caisses 600x400x130h Kit Träger und Führungen für 6 Kasten 600x400x130h (per Fish / for Fish)	€ 330,00
RU0120	Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse	€ 115,00



GN600TN (+2° +8°C)

€ 1.500,00

GN600BT (-18° -20°C)

€ 1.800,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

680x810x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 2/1
n 6 guide/runners



GN600FISH (-5° +2°C)

€ 2.200,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

680x810x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

6 cassette 600x400x130 h incluse
6 containers 600x400x130 h included
6 paniers 600x400x130 h compris
6 Kasten 600x400x130 h inbegriffen



AV 4909 cassette

dim. 60x40x13 h

€ 18,00

AV 4939 coperchio

€ 10,00

Armadi refrigerati GN2/1 statici - Static refrigerated cabinet GN2/1
Armoire réfrigérée statique GN2/1 - Statischer Kühlschrank GN2/1



GN1200TN (+2° +8°C)

€ 2.150,00

GN1200BT (-18° -20°C)

€ 2.410,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1340x800x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 griglie/grills 2/1
n 12 guide/runners



GN1200DT (+2° +8°C) - (-18° -20°C)

€ 3.100,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1340x800x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 griglie/grills 2/1
n 12 guide/runners

🇮🇹 Doppia Temperatura

(1/2) +2° + 8°C (1/2) - 18° - 22°C 2 gruppi refrigeranti / 2 vani separati

🇬🇧 Double Temperature

(1/2) +2° + 8°C (1/2) - 18° - 22°C 2 refrigerating units / 2 separated compartments

🇫🇷 Double Temperature

(1/2) +2° + 8°C (1/2) - 18° - 22°C 2 groupes réfrigérant / 2 compartiments séparés

🇩🇪 Doppeln Temperatur

(1/2) +2° + 8°C (1/2) - 18° - 22°C 2 Kühlgruppen / 2 getrennte Räume

Armadi refrigerati Basic GN2/1 ventilati - Basic GN2/2 ventilated refrigerated cabinets **Armoires réfrigérées Basic GN2/1 ventilées - Kühlschränke Basic GN2/1 mit Umluftkühlung**

 Armadio refrigerato GN2/1 in acciaio inox AISI 430. Refrigerazione ventilata, Gruppo incorporato. Evaporatore a vista in cella. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinatorio a sosta motore, evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Porta con molla di ritorno e reversibile, chiusura porta con chiave, guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo camera con angoli arrotondati. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acciaio Inox regolabili in altezza.

 Armoire réfrigérée GN2/1 en acier inox AISI 430. Réfrigération ventilée, groupe incorporé. Évaporateur apparent dans la cellule. Compartiment du moteur avec côtés isolés. Contrôle électronique de la température avec thermostat numérique. Résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation. Dégivrage à l'arrêt du moteur, évaporation automatique de l'eau de condensation. Porte avec ressort du retour et réversible, fermeture de la porte à clé, joint de la porte amovible sans outils. Fond de la chambre avec les angles arrondis. Panneaux extérieurs du fond et dossier en tôle galvanisée. Pieds en acier inox réglables en hauteur.

 GN2/1 refrigerated cabinet in AISI 430 stainless steel. Ventilated refrigeration, incorporated unit. Exposed evaporator in cell. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical heating element around door frame to eliminate condensate. Motor pause defrosting, automatic condensation evaporation. Reversible door with return spring, locks with a key, door seal can be removed without tools. Rounded internal corners. External bottom and back panels in galvanised steel. Height-adjustable stainless steel feet.

 Kühlschrank GN2/1 aus Edelstahl AISI 430. Umluftkühlung, eingebautes Aggregat Verdampfer in der Zelle freiliegend Motorfach mit isolierten Seitenwänden Elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat Elektrischer Widerstand rund um den Türrahmen zur Beseitigung des Kondenswassers Abtauung bei Motorstopp, automatische Verdampfung des Kondenswassers Tür mit Rückholfeder, beidseitig anschlagbar und mit Schlüssel verschließbar, die Türdichtung kann ohne Werkzeug entnommen werden Boden der Kühlkammer mit abgerundeten Ecken Außenpaneele am Boden und an der Rückwand aus galvanisiertem Blech Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.



 **acciaio inox**
AISI 430

 **AISI 430**
stainless steel

 **acier inox**
AISI 430

 **Edelstahl**
AISI 430



ECV600TN (+2° +8°C)

€ 1.360,00

ECV600BT (-18° -20°C)

€ 1.680,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

680x810x1970

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 2/1
n 6 guide/runners

ECV1200TN (+2° +8°C)

€ 2.060,00

ECV1200BT (-18° -20°C)

€ 2.380,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1340x810x1970

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 griglie/grills 2/1
n 12 guide/runners

Armadi refrigerati statici snack

 Armadio refrigerato in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura. Gruppo incorporato in vano superiore. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno e reversibile. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo con angoli arrotondati. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza.

Armoire réfrigérée statique snack

 Armoire réfrigérée en acier inox AISI 304. Réfrigération statique avec ventilateur et convoyeur d'air intérieur pour une bonne distribution de la température. Groupe incorporé dans compartiment supérieur. Compartiment moteur aux parois latérales à isolation thermique. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Elimination de l'eau de condensation au moyen d'une cuvette. Porte réversible avec dispositif de retour. Fermeture de la porte avec clé. Joint de porte extractible sans outil. Fond à angles arrondis. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable.

Statics refrigerated cabinet snack

 AISI 304 stainless steel refrigerated cabinet. Static refrigeration with ventilator and internal air circulation for uniform temperature. Incorporated unit in upper compartment. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Elimination of condensation water with basin. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Bottom with rounded corners. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height.

Statischer Kühlschrank Snack

 Kühlschrank aus Edelstahl AISI 304. Statische Kühlung mit Ventilator und internem Luftumwälzer zur Temperaturvereinheitlichung. Gruppe eingebaut im Oberraum. Motorenraum mit isolierten Seiten. Elektronische Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Kondenswasserbeseitigung mittels Edelstahlschüssel. Reversible Tür mit Rückholfeder. Verschluss mit Schlüssel. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Boden mit gerundeten Ecken. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.

Armadi refrigerati statici snack - Statics refrigerated cabinet snack
Armoire réfrigérée statique snack - Statischer Kühlschrank Snack



SNACK400TN (+2° +8°C) € 1.370,00

SNACK400BT (-18° -20°C) € 1.580,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

680x700x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 530x540
n 6 guide/runners

Optionals cabinet SNACK400

CGSN Coppia guida per griglia - Pair of runners for grilles
 Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter **€ 18,00**

GRPSN Griglia plastificata - Plastic-coated grille
 Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter **€ 18,00**

RU0120 Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno (per SNACK400TN-BT)
 Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake (for SNACK400TN-BT)
 Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein (par SNACK 400TN-BT)
 Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse (für SNACK400TN-BT) **€ 115,00**

Tavoli refrigerati gastronomia GN1/1 ventilati

 Struttura in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione. Pannello frontale apribile con chiave. Andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo con angoli arrotondati. Facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti. Cassettiere con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Schienale in acciaio inox, possibilità di appoggiare al muro.

Comptoirs réfrigérés GN1/1 avec réfrigération ventilée

 Structure en acier inox AISI 304. Réfrigération ventilée. Groupe incorporé extractible pour un entretien facile. Panneau antérieur à ouverture avec clé. Mouvement circulaire de l'air froid pour éviter tout contact direct avec le produit. Possibilité de positionnement direct sur une base en ciment ou autre. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage. Evaporation automatique de l'eau de condensation. Evaporateur à traitement anticorrosion. Porte réversible avec dispositif de retour. Joint de porte extractible sans outil. Fond à angles arrondis. Interchangeabilité facile des portes avec aménagement deux ou trois tiroirs. Tiroirs montés sur glissières télescopiques en acier inox complètement extractibles. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable. Fourniture de série: 1 grilles plastifiées par porte.

Refrigerated counters GN1/1 with ventilated refrigeration

 AISI 304 stainless steel structure. Ventilated refrigeration. Incorporated unit, extractable for easy maintenance. Opening front panel with key. Circular cold air movement to avoid direct contact with products. Possibility of positioning resting directly on a platform of concrete or other materials. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Automatic defrosting with electrical resistance and automatic control of defrosting temperature. Automatic evaporation of condensation. Evaporator treated against corrosion. Reversible door with return spring. Bottom with rounded corners. Doors easily interchangeable with drawer units with two or three drawers. Drawer units with fully extractable telescopic stainless steel runners. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height. 1 plastic-coated grilles supplied as standard per door.

Kühlthecken GN1/1 mit Umluftkühlschrank

 Struktur aus Edelstahl AISI 304. Umluftkühlschrank. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung herausnehmbar. Vorderseiten-Panell mit einem Schlüssel zu öffnen. Die Kaltluft zirkuliert so, dass das Produkt nicht direkt berührt wird. Möglichkeit zum direkten Aufsetzen auf einen Zementsockel oder Ähnliches. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondenswassers. Evaporator mit Rostschutz. Reversible Tür mit Rückholfeder. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Boden mit gerundeten Ecken. Leichte Auswechselbarkeit der Türen durch Schubladeneinheiten mit zwei und drei Schubladen. Schubladeneinheit mit ausziehbaren Führungen aus Edelstahl zum völligen Herausziehen. Isolierung 50 mm. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304. Standard-Ausstattung: mit 1 plastiküberzogenen Abstellgittern pro Tür.



-  **Cassetto neutro sopra vano tecnico**
-  **Neutral drawer on technical compartment**
-  **Tiroir neutre sur le compartiment technique**
-  **Neutrale Schublade auf der Technikraum**



Tavoli refrigerati gastronomia GN1/1 ventilati - Refrigerated counters GN1/1 with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés GN1/1 avec réfrigération ventilée - Kühlthecken GN1/1 mit Umluftkühlschrank

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1360x700x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills 1/1
n 4 guide/runners



GN2100TN (-2° +8°C)

€ 1.620,00

GN2100BT (-18° -22°C)

€ 1.960,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1795x700x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 1/1
n 6 guide/runners



GN3100TN (-2° +8°C)

€ 1.920,00

GN3100BT (-18° -22°C)

€ 2.230,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

2230x700x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills 1/1
n 8 guide/runners



GN4100TN (-2° +8°C)

€ 2.230,00

GN4100BT (-18° -22°C)

€ 2.550,00

Tavoli refrigerati gastronomia GN1/1 ventilati - Refrigerated counters GN1/1 with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés GN1/1 avec réfrigération ventilée - Kühlthecken GN1/1 mit Umluftkühlschrank

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1360x700x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills 1/1
n 4 guide/runners



Con alzatina

With backsplash

Avec dossieret

Mit Aufkantung

GN2200TN (-2° +8°C)

€ 1.660,00

GN2200BT (-18° -22°C)

€ 2.000,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1795x700x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 1/1
n 6 guide/runners



GN3200TN (-2° +8°C)

€ 1.970,00

GN3200BT (-18° -22°C)

€ 2.280,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

2230x700x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills 1/1
n 8 guide/runners



GN4200TN (-2° +8°C)

€ 2.290,00

GN4200BT (-18° -22°C)

€ 2.610,00

Tavoli refrigerati gastronomia GN1/1 ventilati - Refrigerated counters GN1/1 with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés GN1/1 avec réfrigération ventilée - Kühlthecken GN1/1 mit Umluftkühlschrank

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1360x700x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills 1/1
n 4 guide/runners



 **Porta vetro**

 **Glass door**

 **Porte en verre**

 **Glastür**

GN2100TNG (-2° +8°C)

€ 1.690,00

Luce interna - Internal light
Eclairage intérieur - Innenbeleuchtung

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1795x700x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 1/1
n 6 guide/runners



GN3100TNG (-2° +8°C)

€ 1.960,00

Luce interna - Internal light
Eclairage intérieur - Innenbeleuchtung

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

2230x700x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills 1/1
n 8 guide/runners



GN4100TNG (-2° +8°C)

€ 2.270,00

Luce interna - Internal light
Eclairage intérieur - Innenbeleuchtung

Tavoli refrigerati gastronomia GN1/1 ventilati - Refrigerated counters GN1/1 with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés GN1/1 avec réfrigération ventilée - Kühlthecken GN1/1 mit Umluftkühlschrank

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1360x700x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills 1/1
n 4 guide/runners



 **Con alzatina**

 **With backsplash**

 **Avec dosseret**

 **Mit Aufkantung**

GN2200TNG (-2° +8°C)

€ 1.730,00

Luce interna - Internal light
Eclairage intérieur - Innenbeleuchtung



DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1795x700x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 1/1
n 6 guide/runners



GN3200TNG (-2° +8°C)

€ 2.010,00

Luce interna - Internal light
Eclairage intérieur - Innenbeleuchtung

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

2230x700x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills 1/1
n 8 guide/runners



GN4200TNG (-2° +8°C)

€ 2.330,00

Luce interna - Internal light
Eclairage intérieur - Innenbeleuchtung

Tavoli h 650 ventilati - Counters h 650 with ventilated refrigeration
Comptoirs h 650 avec réfrigération ventilée - Kühlthecken h 650 mit Umluftkühlschrank

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1360x700x650

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills 1/1
n 4 guide/runners



UGN2100TN (-2° +8°C)

€ 1.670,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1795x700x650

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 1/1
n 6 guide/runners



UGN3100TN (-2° +8°C)

€ 1.930,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

2230x700x650

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills 1/1
n 8 guide/runners



UGN4100TN (-2° +8°C)

€ 2.250,00

Tavoli refrigerati gastronomia snack ventilati - Refrigerated counters snack with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés snack avec réfrigération ventilée - Kühlthecken Snack mit Umluftkühlschrank

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1360x600x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

2 griglie/grills 330x430
n 4 guide/runners



 **Profondità 600 mm**

 **Depth 600 mm**

 **Profondeur 600 mm**

 **Tiefe 600 mm**

SNACK2100TN (-2° +8°C)

€ 1.580,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1795x600x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n3 griglie/grills 330x430
n 6 guide/runners



SNACK3100TN (-2° +8°C)

€ 1.850,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

2230x600x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills 330x430
n 8 guide/runners



SNACK4100TN (-2° +8°C)

€ 2.140,00

Tavoli refrigerati gastronomia snack ventilati - Refrigerated counters snack with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés snack avec réfrigération ventilée - Kühlthecken Snack mit Umluftkühlschrank

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1360x600x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

2 griglie/grills 330x430
n 4 guide/runners



SNACK2200TN (-2° +8°C)

€ 1.620,00

 **Con alzatina**
Profondità 600 mm

 **With backsplash**
Depth 600 mm

 **Avec dosseret**
Profondeur 600 mm

 **Mit Aufkantung**
Tiefe 600 mm

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1795x600x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n3 griglie/grills 330x430
n 6 guide/runners



SNACK3200TN (-2° +8°C)

€ 1.910,00



DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

2230x600x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


n 4 griglie/grills 330x430
n 8 guide/runners




SNACK4200TN (-2° +8°C)

€ 2.200,00


OPTIONAL




CASSETTO C12



CASSETTO C12G



CASSETTO C13_U12



CASSETTO C13G

C12 € 470,00

*Set 2 cassetti - Set 2 drawers solo per / only for
Set 2 tiroirs - Set 2 Schubfächer mod. TN*

C13 € 630,00

*Set 3 cassetti - Set 3 drawers solo per / only for
Set 3 tiroirs - Set 3 Schubfächer mod. TN*

C12G € 470,00

*Set 2 cassetti - Set 2 drawers solo per / only for
Set 2 tiroirs - Set 2 Schubfächer mod. SNACK*

C13G € 630,00

*Set 3 cassetti - Set 3 drawers solo per / only for
Set 3 tiroirs - Set 3 Schubfächer mod. SNACK*

U12 € 470,00

*Set 2 cassetti - Set 2 drawers solo per / only for
Set 2 tiroirs - Set 2 Schubfächer mod. UGN*

Optionals counters for GN and SNACK

CG11 Coppia guide per griglia - Pair of runners for grilles GN 1/1 € 20,00
Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter

GRP11 Griglia plastificata - Plastic-coated grille GN 1/1 € 16,00
Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter

CGG Coppia guida per griglia - Pair of runners for grilles SNACK € 20,00
Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter

GRPG Griglia plastificata - Plastic-coated grille SNACK € 16,00
Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter

RU0120 Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake GN/SNACK € 115,00
Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse

Abbattitori

 Struttura monoblocco in acciaio inox 18/10 aisi 304, finitura esterna satinata "scotch brite", spessore isolamento 60mm con schiuma alta densità 42kg/m³, piedini regolabili, cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia, guide adatte per contenere bacinelle GN1/1 o 600X400, porta reversibile solo serie AB con guarnizione magnetica asportabile, sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa, micro porta per blocco ventilatore evaporatore, controllo elettronico, svuotamento manuale dell'acqua di sbrinamento, sbrinamento automatico su serie AB, manuale su serie AS, 4 cicli di funzionamento.

Cellules de refroidissement rapide

 Structure monobloc en acier inox 18/10 aisi 304, finition extérieure satinée "scotch brite", épaisseur d'isolation de 60mm avec mousse à haute densité 42kg/m³, pieds réglables, cellule intérieure avec angles arrondis pour un meilleur nettoyage, glissières indiquées pour bacs GN1/1 ou 600X400, porte réversible seulement sur modèles AB avec garniture magnétique amovible, sonde pour la température au cœur des produits incluse, micro de la porte pour blocage du ventilateur de l'évaporateur, contrôle électronique, déchargement manuel de l'eau de dégivrage, dégivrage automatique sur les modèles AB, manuel sur les modèles AS, 4 cycles de fonctionnement.

Blast chillers

 Monobloc structure in stainless steel 18/10 aisi 304, exterior finished in "scotch brite" satin-finishing, 60mm thick insulation by high density foam (42kg/m³), feet with adjustable height, internal cell with rounded edges for a better cleaning, support runners suitable for GN1/1 or 600X400 containers, reversible door on models AB only with removable magnetic gasket, core probe for the products internal temperature included, door micro for the block of the evaporator fan, electronic control, manual discharge of the defrost water, automatic defrost on models AB and manual on models AS, 4 operation cycles.

Schnellkühler

 Einzelstruktur aus Edelstahl 18/10 aisi 304, satinierte Aussenflächen "scotch brite", Isolierungsdicke 60mm mit Schaum hoher Dichte 42Kg/m³, verstellbare Füße, innere Kühlzelle mit gerundeten Ecken für eine bessere Reinigung, Schienen geeignet für die Aufnahme von Behältern GN 1/1 oder 600x400, reversible Tür nur auf model AB mit magnetischen ausziehbaren Dichtung, Sonde für die Temperaturmessung im Herz des Produktes inbegriffen, Mikroschalter an der Tür für Blockierung des Verdampferventilator, elektronische Überprüfung, manuelle Entleerung des Abtauenwassers, automatisches Abtau auf modell AB manuell auf modell AS, 4 Arbeitszyklen.

**ITALIAN
PRODUCT**

Abbattitori - Blast chillers

Cellules de refroidissement rapide - Schnellkühler



AS1104N

€ 3.600,00

GN 1/1 - 600x400



AS1105N

€ 3.850,00

GN 1/1 - 600x400

**ABBATTITORI - BLAST CHILLERS - CELLULES DE REFRIGERATION RAPIDE - SCHNELLKUEHLER +90°C +3°C
SURGELATORI - SHOCK FREEZERS - CELLULES DE SURGELATION - SCHOCKFROSTER +90°C -18°C**

	AS 1104N	AS 1105N	AS 1110N	AS 1114N
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	820	820	820	820
PROFONDITA' CON PORTE APERTE - DEPTH WITH OPEN DOORS PROFONDEUR A PORTES OUVERTES - TIEFE MIT OFFENEN TUEREN	700 / 1470	700 / 1470	800 / 1570	800 / 1570
ALTEZZA - HEIGHT - HAUTEUR - HÖHE	800	900	1750	1950
CICLO POSITIVO - POSITIVE CYCLE - CYCLE POSITIF - POSITIV ZYKLUS (+90°C > +3°C) IN 90 MINUTI	11 KG	18 KG	36 KG	50 KG
CICLO NEGATIVO - NEGATIVE CYCLE - CYCLE NEGATIF - NEGATIV ZYKLUS (+90°C > -18°C) IN 240 MINUTI	6 KG	9 KG	18 KG	26 KG
TIPO DI TEGLIE - SUITABLE CONTAINERS - BACS INDIQUES - SCHUESSELTYPEN	GN 1/1 600x400	GN 1/1 600x400	GN 1/1 600x400	GN 1/1 600x400
CAPACITA' MASSIMA - TEGLIE H=65-N° - MAXIMUM CAPACITY OF CONTAINERS H=65-N° CAPACITE MAXIMALE DES BACS H=65-N° - HOECHSTE KAPAZITAET FUER SCHUESSSEL H=65 NR.	*3	*5	*10	*14
GAS REFRIGERANTE - REFRIGERATING GAS - GAZ REFRIGERANT - KUEHLGAS	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a
TENSIONE - POWER SUPPLY - BRANCHEMENT - SPANNUNG	230V/50HZ 1+N	230V/50HZ 1+N	400V/ 50HZ 3+N	400V/ 50HZ 3+N
POTENZA ASSORBITA - POWER CONSUMPTION - PUISSANCE ABSORBEE - SPANNUNGSABSORPTION	841 W	875 W	2062 W	2110 W
SBRINAMENTO AUTOMATICO - AUTOMATIC DEFROSTING - DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE - AUTOMATISCHE ABTAUUNG	NO	NO	NO	NO
PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET - NETTOGEWICHT	110 KG	120 KG	190 KG	230 KG

**SONDA AL CUORE INCLUSA (SOLO PER ABBATTIMENTI POSITIVI) - CORE PROBE INCLUDED (ONLY FOR POSITIVE CHILLING)
SONDE AU COEUR INCLUSE (SEULEMENT POUR REFROIDISSEMENTS POSITIFS) - KERNTemperaturfühler INBEGRIFFEN (NUR FÜR POSITIVE KÜHLUNG)**

*** NON INCLUDE - NOT INCLUDED - NON INCLUDE - NICHT INBEGRIFFEN**



AS1110N

€ 7.000,00

GN 1/1 - 600x400



AS1114N

€ 8.000,00

GN 1/1 - 600x400

Abbattitori - Blast chillers

Cellules de refroidissement rapide - Schnellkühler

 **Abbattitori T3** - Struttura monoblocco in acciaio inox aisi 304, finitura esterna satinata "scotch brite", spessore isolamento 60mm con schiuma alta densità 42kg/m³, piedini regolabili, cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia, guide adatte per contenere bacinelle GN2/3, sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa, micro porta per blocco ventilatore eva- poratore, controllo elettronico, svuotamento manuale dell'acqua di sbrinamento, sbrinamento manuale, 2 cicli di funzionamento.

Abbattitori D5A - Struttura monoblocco in acciaio inox aisi 304, finitura esterna satinata "scotch brite", spessore isolamento 60mm con schiuma alta densità 42kg/m³, piedini regolabili, cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia, guide adatte per contenere bacinelle GN1/1 o 600X400, sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa, micro porta per blocco ventilatore evaporatore, controllo elettronico, svuotamento manuale dell'acqua di sbrinamento, sbrinamento manuale, 2 cicli di funzionamento.

 **Cellules de refroidissement T3** - Structure monobloc en acier inox aisi 304, finition extérieure satinée « scotch brite », épaisseur d'isolement 60 mm avec mousse à haute densité 42 kg/m³, pieds réglables, cellule interne avec angles arrondis pour un meilleur nettoyage, guides indiqués pour contenir des bacs GN2/3, sonde de mesure de la température au cœur du produit incluse, microinterrupteur porte pour blocage du ventilateur de l'évaporateur, contrôle électronique, vidange manuelle de l'eau de dégivrage, dégivrage manuel, 2 cycles de fonctionnement.

Cellules de refroidissement D5A - Structure monobloc en acier inox aisi 304, finition extérieure satinée « scotch brite », épaisseur d'isolement 60 mm avec mousse à haute densité 42 kg/m³, pieds réglables, cellule interne avec angles arrondis pour un meilleur nettoyage, guides indiqués pour contenir des bacs GN1/1 ou 600x400, sonde de mesure de la température au cœur du produit incluse, microinterrupteur porte pour blocage du ventilateur de l'évaporateur, contrôle électronique, vidange manuelle de l'eau de dégivrage, dégivrage manuel, 2 cycles de fonctionnement.

 **T3 Blast chillers** - Aisi 304 stainless steel single block structure, "scotch brite" external satin finish, 60mm insulation thickness with 42kg/m³ high density foam, adjustable feet, internal cell with rounded corners for better cleaning, guides suitable to contain GN2/3 tanks, product core temperature probe included, door micro-switch to stop evaporator fan, electronic control, manual defrosting water emptying, manual defrosting, 2 operating cycles.

D5A Blast chillers - Aisi 304 stainless steel single block structure, "scotch brite" external satin finish, 60mm insulation thickness with 42kg/m³ high density foam, adjustable feet, internal cell with rounded corners for better cleaning, guides suitable to contain GN1/1 or 600X400 tanks, product core temperature probe included, door micro-switch to stop evaporator fan, electronic control, manual defrosting water emptying, manual defrosting, 2 operating cycles.

 **Schockfroster T3** - Monoblock-Struktur aus Edelstahl AISI 304, seidenmatte Außenfläche "Scotch Brite", Stärke der Isolierung 60 mm aus Schaum mit hoher Dichte 42 kg/m³, verstellbare Füße, Innenzelle mit abgerundeten Ecken für eine optimale Reinigung, Führungsschienen für Wannen GN2/3, Sonde zur Messung der Kerntemperatur des Produkts inkludiert, Mikroschalter an der Tür zur Blockierung des Verdampfergebläses, elektronische Steuerung, manuelle Entleerung des Abtauwassers, manuelle Abtauung, 2 Funktionszyklen.

Schockfroster D5A - Monoblock-Struktur aus Edelstahl AISI 304, seidenmatte Außenfläche "Scotch Brite", Stärke der Isolierung 60 mm aus Schaum mit hoher Dichte 42 kg/m³, verstellbare Füße, Innenzelle mit abgerundeten Ecken für eine optimale Reinigung, Führungsschienen für Wannen GN1/1 oder 600X400, Sonde zur Messung der Kerntemperatur des Produkts inkludiert, Mikroschalter an der Tür zur Blockierung des Verdampfergebläses, elektronische Steuerung, manuelle Entleerung des Abtauwassers, manuelle Abtauung, 2 Funktionszyklen.



T3

€ 1.900,00

GN 2/3



D5A

€ 2.850,00

GN 1/1 - 600x400

Abbattitori - Blast chillers

Cellules de refroidissement rapide - Schnellkühler

PROFESSIONAL



AB1203

€ 3.050,00

GN 1/1 - 600x400



AB1805

€ 3.550,00

GN 1/1 - 600x400

ABBATTITORI - BLAST CHILLERS - CELLULES DE REFRIGERATION RAPIDE - SCHNELLKUEHLER SURGELATORI - SHOCK FREEZERS - CELLULES DE SURGELATION - SCHOCKFROSTER	+90°C +3°C + 90°C -18°C				+70°C +3°C + 70°C -18°C	
	AB 1203	AB 1805	AB 4010	AB 5514	T3	D5A
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE	800	800	800	800	600	800
PROFONDITA' CON PORTE APERTE - DEPTH WITH OPEN DOORS PROFONDEUR A PORTES OUVERTES - TIEFE MIT OFFENEN TUEREN	825 / 1575	825 / 1575	825 / 1575	825 / 1575	585	815 / 1575
ALTEZZA - HEIGHT - HAUTEUR - HÖHE	945	1015	1645	2170	390	1015
CICLO POSITIVO - POSITIVE CYCLE - CYCLE POSITIF - POSITIV ZYKLUS (+90°C > +3°C) IN 90 MINUTI	12 KG	18 KG	40 KG	50 KG	8 KG	18 KG
CICLO NEGATIVO - NEGATIVE CYCLE - CYCLE NEGATIF - NEGATIV ZYKLUS(+90°C > -18°C) IN 240 MINUTI	8 KG	14 KG	28 KG	38 KG	5 KG	14 KG
TIPO DI TEGLIE - SUITABLE CONTAINERS - BACS INDIQUES - SCHUESSELTYPEN	GN 1/1 600x400	GN 1/1 600x400	GN 1/1 600x400	GN 1/1 600x400	GN 2/3	GN 1/1 600x400
CAPACITA' MASSIMA - TEGLIE H=65-N° - MAXIMUM CAPACITY OF CONTAINERS H=65-N° CAPACITE MAXIMALE DES BACS H=65-N° - HOECHSTE KAPAZITAET FUER SCHUESSEL H=65 NR.	*3	*5	*10	*15	*3	*5
GAS REFRIGERANTE - REFRIGERATING GAS - GAZ REFRIGERANT - KUEHLGAS	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a
TENSIONE - POWER SUPPLY - BRANCHEMENT - SPANNUNG	230V/50HZ 1+N	230V/50HZ 1+N	230V/50HZ 1+N	400V/ 50HZ 3+N	230V/50HZ 1+N	230V/50HZ 1+N
POTENZA ASSORBITA - POWER CONSUMPTION - PUISSANCE ABSORBEE - SPANNUNGSABSORPTION	770 W	800 W	1300 W	2500 W	450 W	800 W
SBRINAMENTO AUTOMATICO - AUTOMATIC DEFROSTING - DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE - AUTOMATISCHE ABTAUUNG	SI	SI	SI	SI	NO	NO
PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET - NETTOGEWICHT	80 KG	95 KG	150 KG	210 KG	41 KG	95 KG
SONDA AL CUORE INCLUSA (SOLO PER ABBATTIMENTI POSITIVI) - CORE PROBE INCLUDED (ONLY FOR POSITIVE CHILLING) SONDE AU COEUR INCLUSE (SEULEMENT POUR REFROIDISSEMENTS POSITIFS) - KERNTemperaturfühler INBEGRIFFEN (NUR FÜR POSITIVE KÜHLUNG)						
* NON INCLUDE - NOT INCLUDED - NON INCLUSE - NICHT INBEGRIFFEN						

Abbattitori - Blast chillers

Cellules de refroidissement rapide - Schnellkühler



AB4010

€ 5.000,00

GN 1/1 - 600x400



AB5514

€ 7.500,00

GN 1/1 - 600x400

SWEET

SWEET

Armadi refrigerati per pasticceria ventilati

 Armadio refrigerato per laboratorio pasticceria in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato. Vano motore con fianchi coibentati. Evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Luce interna. Fondo con angoli arrotondati. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza.

Armoires réfrigérées pour pâtisserie avec réfrigération ventilée

 Armoire réfrigérée pour laboratoire de pâtisserie en acier inox AISI 304. Groupe intégré. Réfrigération ventilée. Evaporateur escamotable pour une plus grande disponibilité d'espace. Compartiment moteur aux parois latérales à isolation thermique. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage. Evaporation automatique de l'eau de condensation. Evaporateur à traitement anticorrosion. Porte réversible avec dispositif de retour. Fermeture de la porte avec clé. Joint de porte extractible sans outil. Eclairage intérieur. Fond à angles arrondis. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable.

Refrigerated cabinets for bakery with ventilated refrigeration

 Refrigerated patisserie cabinet in AISI 304 stainless steel. Ventilated refrigeration. Incorporated gas unit. Concealed evaporator for maximum space availability. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Automatic defrosting with electrical resistance and automatic control of defrosting temperature. Automatic evaporation of condensation. Evaporator treated against corrosion. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Internal light. Bottom with rounded corners. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height.

Kühlschränkt für Konditoreien mit Umluftkühlschrank

 Kühlschrank für Konditorei-Werkstatt aus Edelstahl AISI 304. Gasgruppe eingebaut. Umluftkühlschrank. Evaporator versenkt so positioniert, dass man maximalen Raum zur Verfügung hat. Motorraum mit isolierten Seiten. Elektronische Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondenswassers. Evaporator mit Rostschutz. Reversible Tür mit Rückholfeder. Verschluss mit Schlüssel. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Innenbeleuchtung. Boden mit gerundeten Ecken. Externe Boden und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.

Optionals cabinet ice cream PA800 / GE800

CGPA	Coppia guide per teglia - Pair of runners for pans Paire de glissières pour plaques - Führungspaar für Backformen	€ 32,00
GRP68	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	€ 22,00
RU0120	Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse	€ 115,00
CGGE	Coppia guide antiribaltamento per griglia - Pair of anti-tilting runners for grilles Paire de glissières anti-basculement pour grilles - Kipp-sicheres Führungspaar für Abstellgitter	€ 32,00

Armadi refrigerati per pasticceria ventilati - Refrigerated cabinets for bakery with ventilated refrigeration - Armoires réfrigérées pour pâtisserie avec réfrigération ventilée - Kühltürme für Konditoreien mit Umluftkühlschrank



PA800TN (-2° +8°C)

€ 2.220,00

PA800BT (-10° -22°C)

€ 2.340,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

740x990x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 20 guide/runners

Specifico per teglie 60x40 e 60x80

Suitable for pans 60x40 and 60x80

Pour plaques 60x40 et 60x80

Geeignet für Backformen 60x40 und 60x80

Possibilità di contenere N°54 vaschette da lt. 5
da mm 330x165x120h (6 per piano)

Maximun capacity 54 5 lt. containers
mm 330x165x120h (6 per level)

Possibilité de contenir 54 bacs
de 5 l. mm 330x165x120h (6 par niveau)

Möglichkeit zur Aufnahme von 54
Schüsseln mit je 5 l. mm 330x165x120H (6 pro Ebene)



GE800BT (-10° -22°C)

€ 2.400,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

740x990x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 10 griglie/grills
n 20 guide/runners

Tavoli refrigerati pasticceria ventilati

 Struttura in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Pannello di controllo elettronico con display digitale. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di sbrinamento automatici. Unità di condensa estraibile. Porta con guarnizioni magnetiche. Angoli interni arrotondati. Piedi regolabili in acciaio inox AISI 304. Porta con molla di ritorno. Schienale in acciaio inox possibilità di appoggiare al muro.

Refrigerated bakery counters with ventilated refrigeration

 AISI 304 stainless steel structure. Ventilated refrigeration. Electronic control panel with digital display. Automatic defrosting and evaporation of condensation water. Extractable condensation unit. Door with magnetic seal. Rounded internal corners. AISI 304 stainless steel adjustable feet. Return spring door.

Comptoirs réfrigérés pour pâtisserie avec réfrigération ventilée

 Structure en acier inox AISI 304. Réfrigération ventilée. Tableau de commande électronique avec afficheur digital. Dégivrage et évaporation de l'eau de dégivrage automatiques. Unité d'eau de condensation extractible. Porte à joints magnétiques. Angles internes arrondis. Pieds réglables en acier inox AISI 304. Porte avec ressort de retour.

Kühlthecken für Konditoreien mit Umluftkühlschrank

 Struktur aus Edelstahl AISI 304. Umluftkühlschrank. Elektronische Kontrolltafel mit digitalem Display. Abtauen und Evaporation des Tauwassers automatisch. Kondensationseinheit herausnehmbar. Tür mit magnetischen Dichtungen. Innenecken gerundet. Einstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304. Tür mit Rückholfeder.



-  **Cassetto neutro sopra vano tecnico**
-  **Neutral drawer on technical compartment**
-  **Tiroir neutre sur le compartiment technique**
-  **Neutrale Schublade auf der Technikraum**



Optionals counters PA

AV 4937	Teglia Blurex - Blurex tray - Plaque Blurex - Blurex Form	cm 60x40x2 h	€ 18,00
AV 4940	Teglia alluminata - Aluminium tray - Plaque aluminée - Alumierte Form	cm 60x40x2 h	€ 18,00
GUT	Coppia guida per teglie - Pair of tray runners Paire de glissières pour plats - Führungspaar für Backformen		€ 28,00
GAR	Coppia guide antiribaltamento per griglia - Pair of anti-tilting runners for grilles Paire de glissières anti-basculement pour grilles - Kipp-sicheres Führungspaar für Abstellgitter		€ 32,00
GRP64	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	600x400	€ 16,00
RU0120	Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse		€ 115,00

Tavoli refrigerati pasticceria ventilati - Refrigerated bakery counters with ventilated refrigeration - Comptoirs réfrigérés pour pâtisserie avec réfrigération ventilée - Kühlthecken für Konditoreien mit Umluftkühlschrank

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1510x800x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 2 griglie/grills 400x600
n 4 guide/runners**



PA2100TN (+2° +8°C)

€ 1.750,00

**Specifico
per teglie 60x40**

**Suitable
for pans 60x40**

**Pour plaques
60x40**

**Geeignet für
Backformen 60x40**

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

2020x800x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 3 griglie/grills 400x600
n 6 guide/runners**



PA3100TN (+2° +8°C)

€ 2.070,00



DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1510x800x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 2 griglie/grills 400x600
n 4 guide/runners**



PA2200TN (+2° +8°C)

€ 1.790,00

Con alzatina

With backsplash

Avec dossier

Mit Aufkantung

Tavoli refrigerati pasticceria ventilati - Refrigerated bakery counters with ventilated refrigeration - Comptoirs réfrigérés pour pâtisserie avec réfrigération ventilée - Kühlthecken für Konditoreien mit Umluftkühlschrank

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

2020x800x850/950

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 400x600

n 6 guide/runners



 **Con alzatina**

 **With backsplash**

 **Avec dossieret**

 **Mit Aufkantung**



PA3200TN (+2° +8°C)

€ 2.120,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1505x800x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n°28 guide/runners
by mm. 70**



 **Piano in granito**

 **Granite top**

 **Comptoir en granite**

 **Tischplatte aus Granit**

PA1500TN GR7 (+2° +8°C)

€ 2.300,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

2005x800x850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n°42 guide/runners
by mm. 70**



PA2000TN GR7 (+2° +8°C)

€ 2.580,00

FAST FOOD & PIZZA

FAST FOOD & PIZZA

Refrigeratori Pizzeria (+2° +8°C)

Refrigeratori pizzeria statici

 Vetrine refrigerate statiche interamente in acciaio inox AISI 304. Vetri di protezione. Adatte per il contenimento di bacinelle gastronom, inox o in polycarbonato. Gruppo incorporato solo lato destro gas R134A 230V 50HZ. Assorbimento elettrico W340. Bacinelle escluse.

Refrigerateurs pour pizzerias avec réfrigération statique

 Vitres réfrigérées entièrement réalisées en acier inox AISI 304. Vitres de protection. Adaptées pour contenir des bacs gastronom, acier inox ou en polycarbonate. Groupe intégré seulement sur le côté droit, gas R134A 230V 50HZ. Absorption électrique 340W. Bacs exclus.

Refrigerators for pizzerias with static refrigeration

 Stainless steel AISI 304 internal refrigerated cabinets. Protection glass. Suitable for gastronom, stainless steel or polycarbonate basins. Built-in unit, right side only, gas R134A a 230V 50HZ. Power consumption 340W. Basins not included.

Kühler für Pizzeria mit stille Kühlung

 Kühlvittrinen, ganz aus Edelstahl AISI 304 gebaut. Schutz-Glasscheiben. Geeignet für die Aufnahme von Edelstahl-, Polycarbonat- oder „Gastronom“-Schüsseln. Eingebaute Einheit nur auf der rechten Seite, gas R134A 230V 50HZ. Leistungsverbrauch 340W. Schüsseln ausgenommen.





CON VETRI - WITH GLASS - AVEC VITRES - MIT GLASSCHEIBEN

RI12033V	dim. 1200x330x400 CAP. 5 GN1/4	€ 650,00
RI14033V	dim. 1400x330x400 CAP. 6 GN1/4	€ 685,00
RI15033V	dim. 1500x330x400 CAP. 7 GN1/4	€ 700,00
RI18033V	dim. 1800x330x400 CAP. 9 GN1/4	€ 750,00
RI20033V	dim. 2000x330x400 CAP. 10 GN1/4	€ 790,00
CS 330	coppia staffe x RI330 con piedi (H 100-150-200)	€ 125,00
CS 380	coppia staffe x RI380 con piedi (H 100-150-200)	€ 125,00

CON VETRI - WITH GLASS - AVEC VITRES - MIT GLASSCHEIBEN

RI12038V	dim. 1200x380x400 CAP. 3 GN1/3+1 1/2	€ 710,00
RI14038V	dim. 1400x380x400 CAP. 4 GN1/3+1 1/2	€ 750,00
RI15038V	dim. 1500x380x400 CAP. 5 GN1/3+1 1/2	€ 770,00
RI18038V	dim. 1800x380x400 CAP. 8 GN1/3	€ 820,00
RI20038V	dim. 2000x380x400 CAP. 9 GN1/3	€ 860,00
CSM 330	coppia di supporti a muro x RI330	€ 80,00
CSM 380	coppia di supporti a muro x RI380	€ 80,00



Bacinelle vedi listino carrelli - Containers see trolleys price list - Bacs voir liste des prix chariots - Behälter sehen Sie Wagenpreisliste

Refrigeratori pizzeria statici - Refrigerators for pizzerias with static refrigeration
Refrigerateurs pour pizzerias avec réfrigération statique - Kühler für Pizzeria mit statischer Kühlung

-  **Cassettiera INOX per contenitori impasti pizza 600x400x75 senza coperchi**
-  **Stainless steel drawers for pizza dough containers 600x400x75 without lids**
-  **Meuble a tiroirs pour conteneurs a pate a pizza 600x400x75 sans couvercles**
-  **Schubladenschrank aus edelstahl fuer pizzateigebehaelter 600x400x75 ohne deckel**

CAS7

€ 1.150,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

520x800x810h

*Cassette pizza escluse
Pizza dough containers not included
Conteneurs pour pâte exclus
Pizzateigbehälter ausgeschlössen*



FAST FOOD & PIZZA

Banchi refrigerati pizzeria ventilati

 Struttura in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione. Pannello frontale apribile con chiave. Andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo con angoli arrotondati. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Schienale in acciaio inox. Possibilità di appoggiare al muro.

Refrigerated counters for pizzerias with ventilated refrigeration


 AISI 304 stainless steel structure. Ventilated refrigeration. Incorporated unit, extractable for easy maintenance. Opening front panel with key. Circular cold air movement to avoid direct contact with products. Possibility of positioning resting directly on a platform of concrete or other materials. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Automatic defrosting with electrical resistance and automatic control of defrosting temperature. Automatic evaporation of condensation. Evaporator treated against corrosion. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Bottom with rounded corners. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height.

Comptoirs réfrigérés pour pizzerias avec réfrigération ventilée

 Structure en acier inox AISI 304. Réfrigération ventilée. Groupe incorporé extractible pour un entretien facile. Panneau antérieur à ouverture avec clé. Mouvement circulaire de l'air froid pour éviter tout contact direct avec le produit. Possibilité de positionnement direct sur une base en ciment ou autre. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage. Evaporation automatique de l'eau de condensation. Evaporateur à traitement anticorrosion. Porte réversible avec dispositif de retour. Joint de porte extractible sans outil. Fond à angles arrondis. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable.

Kühlthecken für Pizzeria mit Umluftkühlschrank

 Struktur aus Edelstahl AISI 304. Umluftkühlschrank. Elektronische. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung herausnehmbar. Vorderseiten-Paneel mit einem Schlüssel zu öffnen. Die Kaltluft zirkuliert so, dass das Produkt nicht direkt berührt wird. Möglichkeit zum direkten Aufsetzen auf einen Zementsockel oder Ähnliches. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondenswassers. Evaporator mit Rostschutz. Reversible Tür mit Rückholfeder. Boden mit gerundeten Ecken. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.



PZ2600TN38 (+2° +8°C)

€ 2.920,00

RI15038V CAP. 5 GN1/3 + 1 GN1/2



PZ2600TN33 (+2° +8°C)

€ 2.870,00

RI15033V CAP. 7 GN1/4

Bacinelle escluse - Basins not included
Bacs exclus - Schüsseln ausgenommen

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1510x800x990
Senza vetrina / Without display



 **Cassetto neutro sopra vano tecnico**


 **Neutral drawer on technical compartment**

 **Tiroir neutre sur le compartiment technique**

 **Neutrale Schublade auf der Technikraum**

NEW

Banchi refrigerati pizzeria ventilati - Refrigerated counters for pizzerias with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés pour pizzerias avec réfrigération ventilée - Kühlthecken für Pizzeria mit Umluftkühlschrank



PZ3600TN38 (+2° +8°C)

€ 3.220,00

RI20038V CAP. 9 GN1/3



PZ3600TN33 (+2° +8°C)


€ 3.150,00

RI20033V CAP. 10 GN1/4

Bacinelle escluse - Basins not included
Bacs exclus - Schüsseln ausgenommen

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

2025x800x990
Senza vetrina / Without display



PZ2610TN38 (+2° +8°C)

€ 3.370,00

RI20038V CAP. 9 GN1/3



PZ2610TN33 (+2° +8°C)

€ 3.320,00

RI20033V CAP. 10 GN1/4

Bacinelle escluse - Basins not included
Bacs exclus - Schüsseln ausgenommen

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

2025x800x990
Senza vetrina / Without display

Optionals counters pizzerias

GUT	Coppia guide per teglie - Pair of tray runners - Paire de glissières pour plats - Führungspaar für Backformen	€ 28,00
GAR	Coppia guide antiribaltamento per griglia - Pair of anti-tilting runners for grilles Paire de glissières anti-basculement pour grilles - Kipp-sicheres Führungspaar für Abstellgitter	€ 32,00
GRP64	Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	600x400 mm € 16,00

Banchi refrigerati GN1/1 pizzeria statici - Refrigerated counters GN1/1 for pizzerias with static refrigeration - Comptoirs réfrigérés GN1/1 pour pizzerias avec réfrigération statique - Kühlthecken GN1/1 für Pizzeria mit statischer Kühlung



S903PZ VRX GLASS (+2° +8°C)

€ 2.330,00

RI14033V CAP. 6 GN1/4


**N. 1 griglia GN1/1 per porta - No. 1 grille GN1/1 per door
N. 1 grille GN1/1 par porte - N. 1 Gitterfläche GN1/1 pro Tür**

**Bacinelle escluse - Basins not included
Bacs exclus - Schüsseln ausgenommen**

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1400x700x1030

Senza vetrina / Without display



**Con cassetteria per impasto pizza
With drawers for pizza dough
Avec tiroirs pour pâte à pizza
Mit Schubladen für Pizzateig**

S903PZ CAS (+2° +8°C)

€ 2.650,00

RI14033V CAP. 6 GN1/4

**N. 1 griglia GN1/1 per porta - No. 1 grille GN1/1 per door
N. 1 grille GN1/1 par porte - N. 1 Gitterfläche GN1/1 pro Tür**

**Bacinelle escluse - Basins not included
Bacs exclus - Schüsseln ausgenommen**

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1420x700x1030

Senza vetrina / Without display

Saladette refrigerate statiche - Refrigerated saladettes with static refrigeration Saladettes réfrigérées avec réfrigération statique - Kühl-Saladetten mit statischer Kühlung

Saladette refrigerate statiche

 Saladette refrigerata per insalate. Struttura in acciaio inox AISI 304. Sbrinatorio automatico. Evaporatore statico schiumato su tre lati con ventola per uniformare la temperatura. Coperchio ad apertura telescopica. Pianetto di lavoro in polietilene alimentare. Una griglia intermedia per porta. Termostato elettronico. Bacinelle escluse. N. 1 griglia GN 1/1 per porta.

Saladettes réfrigérées avec réfrigération statique

 Saladette réfrigérée pour salades. Structure en acier inox AISI 304. Dégivrage automatique. Evaporateur statique à mousse isolante sur trois côtés pour uniformiser la température. Couvercle à ouverture télescopique. Petit plan de travail en polyéthylène alimentaire. Une grille intermédiaire par porte. Thermostat électronique. Bacs exclus. Nr. 1 grille GN 1/1 par porte.



PS900 (+2° +8°C)

€ 1.050,00

Capacità bacinelle GN N. 5 1/6. Pianetto di lavoro in granito
Basin capacity GN N. 5 1/6. Granite work surface
Capacité bacs GN N. 5 1/6. Petit plan de travail en granit
Kapazität Schüsseln GN N. 5 1/6

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

900x700x1010

Refrigerated saladettes with static refrigeration

 Refrigerated salad bar. AISI 304 stainless steel structure. Automatic defrosting. Static, foamed evaporator on three sides for making the temperature uniform. Lid with telescopic opening. Polyethylene work surface suitable for handling food. One intermediate grid per door. Electronic thermostat. Basins not included. No. 1 GN 1/1 grid per door.

Kühl-Saladetten mit statischer Kühlung

 Kühl-„Saladette“ für Salate. Struktur aus Edelstahl AISI 304. Abtauen automatisch. Geschäumter, Statischer Evaporator an drei Seiten um die Temperatur gleich zu machen. Deckel mit Teleskop-Öffnung. Kleine Arbeitsfläche aus Lebensmittel-Polyäthylen. Eine Zwischengitterfläche pro Tür. Elektronischer Thermostat. Schüsseln ausgenommen. Nr. 1 gitter GN 1/1 pro Tür.



S900 (+2° +8°C)

€ 940,00

Capacità bacinelle N. 2 GN 1/1 + 3 GN1/6
Basin capacity N. 2 GN 1/1 + 3 GN1/6
Capacité bacs N. 2 GN 1/1 + 3 GN1/6
Kapazität Schüsseln N. 2 GN 1/1 + 3 GN1/6

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

905x700x880

Saladette refrigerate statiche - Refrigerated saladettes with static refrigeration
Saladettes réfrigérées avec réfrigération statique - Kühl-Saladetten mit statischer Kühlung



S902 (+2° +8°C)

€ 1.100,00

Capacità bacinelle N. 3 GN 1/1
Basin capacity N. 3 GN 1/1
Capacité bacs N. 3 GN 1/1
Kapazität Schüsseln N. 3 GN 1/1

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1045x700x875



S903 (+2° +8°C)

€ 1.320,00

Capacità bacinelle N°4 GN 1/1
Basin capacity N°4 GN 1/1
Capacité bacs N°4 GN 1/1
Kapazität Schüsseln N°4 GN 1/1

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1365x700x875

Saladette refrigerate statiche - Refrigerated saladettes with static refrigeration
Saladettes réfrigérées avec réfrigération statique - Kühl-Saladetten mit statischer Kühlung



PS200 (+2° +8°C)

€ 1.200,00

Capacità bacinelle N. 5 GN1/6
Basin capacity N. 5 GN1/6
Capacité bacs N. 5 GN1/6
Kapazität Schüsseln N. 5 GN1/6

N. 1 griglia GN1/1 per porta - No. 1 grille GN1/1 per door
N. 1 grille GN1/1 par porte - N. 1 Gitterfläche GN1/1 pro Tür

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel work surface
Plan de travail en acier inox AISI 304
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

900x700x1010



PS300 (+2° +8°C)

€ 1.670,00

Capacità bacinelle N. 8 GN1/6
Basin capacity N. 8 GN1/6
Capacité bacs N. 8 GN1/6
Kapazität Schüsseln N. 8 GN1/6

N. 1 griglia GN1/1 per porta - No. 1 grille GN1/1 per door
N. 1 grille GN1/1 par porte - N. 1 Gitterfläche GN1/1 pro Tür

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel work surface
Plan de travail en acier inox AISI 304
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1365x700x1010

Optionals saladette

CG11

Coppia guide per griglia - Pair of runners for grilles - Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter

€ 20,00

GRP11

Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter

€ 16,00

RU050

Kit 4 ruote diam 50 con freno - Kit 4 rollers diam 50, with brake
 Kit 4 roues diam 50, avec frein - Kit 4 Räder diam 50, mit Bremse

€ 55,00

Saladette refrigerata con piano in acciaio inox - Refrigerated saladette with stainless steel work surface
Saladette réfrigérée avec plan de travail en acier inox - Kühl-Saladette mit Arbeitsfläche aus Edelstahl



S901 (+2° +8°C)

€ 980,00

Piano in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel work surface
Plan de travail en acier inox AISI 304
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

900x700x870



SS45BT (-12° -18°C)

€ 1.350,00

Bassa temperatura - Low temperature
Baisse temperature - Tief temperatur

Piano in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel work surface
Plan de travail en acier inox AISI 304
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

943x700x850

Saladette refrigerata con piano in acciaio inox - Refrigerated saladette with stainless steel work surface
Saladette réfrigérée avec plan de travail en acier inox - Kühl-Saladette mit Arbeitsfläche aus Edelstahl



S901-2D (+2° +8°C)

€ 1.350,00

CON 2 CASSETTI - WITH 2 DRAWERS

Piano in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel work surface
Plan de travail en acier inox AISI 304
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

900x700x870



S901-4D (+2° +8°C)

€ 1.770,00

CON 4 CASSETTI - WITH 4 DRAWERS

Piano in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel work surface
Plan de travail en acier inox AISI 304
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

900x700x870

Saladette refrigerata con piano in acciaio inox - Refrigerated saladette with stainless steel work surface
Saladette réfrigérée avec plan de travail en acier inox - Kühl-Saladette mit Arbeitsfläche aus Edelstahl




S903TOP (+2° +8°C)

€ 1.340,00

Piano in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel work surface
Plan de travail en acier inox AISI 304
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1365x700x865



CASSETTO CS12

Saladette refrigerata per insalate - Struttura esterna in acciaio **inox AISI 430**. Interna in **alluminio**. Sbrinamento automatico. Evaporatore statico schiumato su tre lati, con ventola per uniformare la temperatura. Coperchio ad apertura telescopica. Pianetto di lavoro in polietilene alimentare. Una griglia intermedia per porta. Termostato elettronico. Bacinelle escluse. N. 1 griglia GN 1/1 per porta.

Refrigerated static saladette - Refrigerated saladette for salads. **External structure in AISI 430 stainless steel. Aluminium interior.** Automatic defrosting. Static evaporator foam-insulated on three sides with fan to even out the temperature. Telescopic opening cover. Food grade polyethylene worktop. A middle rack per door. Electronic thermostat. Tanks not included. 1 GN 1/1 rack per door.

Saladette réfrigérée statique - Saladette réfrigérée pour salades. **Structure en acier inox AISI 430. Intérieur en aluminium.** Dégivrage automatique. Évaporateur statique calorifugé sur trois côtés avec ventilateur pour l'uniformisation de la température. Couvercle à ouverture télescopique. Plan de travail en polyéthylène alimentaire. Une grille intermédiaire pour la porte. Thermostat électronique. Bacs exclus. 1 grille GN 1/1 pour la porte.

Kühlsaladette - Kühlschrank für Salate. **Außenstruktur aus Edelstahl AISI 430. Innenbereich aus Aluminium** Automatische Abtauung. Statischer Verdampfer, auf drei Seiten geschäumt mit Gebläse zur Erzielung einer einheitlichen Temperatur. Teleskopdeckel. Kleine Arbeitsfläche aus nahrungsmitteltauglichem Polyethylen. Ein Zwischenrost pro Tür. Elektronischer Thermostat Wannen nicht inkludiert. 1 Rost GN 1/1 pro Tür.



NEW

SEC900 (+2° +8°C)

€ 825,00

Capacità bacinelle N. 2 GN 1/1 + 3 GN1/6
Basin capacity N. 2 GN 1/1 + 3 GN1/6
Capacité bacs N. 2 GN 1/1 + 3 GN1/6
Kapazität Schüsseln N. 2 GN 1/1 + 3 GN1/6

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

905x700x880

Optionals saladette S901 - S903 TOP - S903 PZ - PS200 - PS300

CS12

Set 2 cassetti - Set 2 drawers - Set 2 tiroirs - Set 2 Schubfächer

€ 460,00

ECO

ECO

Armadi refrigerati VENTILATI ECO - VENTILATED refrigerated cabinets ECO

Armoires réfrigérées statiques VENTILEE ECO - UMLUFTKÜHLSCHRANK ECO

Armadi refrigerati VENTILATI ECO

 Armadio refrigerato con struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno ABS. Refrigerazione VENTILATA, controllo temperatura elettronico con termostato digitale, sbrinamento automatico, Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata, con ruote.

Armoires réfrigérées VENTILEES ECO

 Armoire réfrigérée avec structure extérieure en tôle peinte en blanc époxy, structure intérieure en ABS. Réfrigération ventilée, contrôle électronique de la température avec thermostat digital, dégivrage automatique, panneaux extérieurs du fond et arrière en tôle galvanisée, avec roues.

VENTILATED refrigerated cabinets ECO

 Refrigerated cabinet with external structure in white epoxy painted tinplate, internal structure in ABS. Ventilated refrigeration, electronic temperature control with digital thermostat, automatic defrosting, back panels and bottom in zinc-coated tinplate, with wheels.

UMLUFTKÜHLSCHRANK ECO

 Kühlschrank mit Außenstruktur aus weißem Epoxid-gemaltem Blech, Innenseite aus ABS. Umluftkühlung, elektronischer Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat, automatisches Abtauen, äußere Hinter- und Unterseiten aus Zinkblech, mit Rädern.

Optionals cabinet ER-EF700

GRP21-700

Griglia plastificata - Plastic-coated grille
Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter 2/1

€ 20,00

Armadi refrigerati VENTILATI ECO - VENTILATED refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques VENTILEE ECO - UMLUFTKÜHLSCHRANK ECO

-  **GN2/1 ventilati**
-  **Ventilated GN2/1**
-  **Ventilée GN2/1**
-  **Umluftkühlschrank GN2/1**



ECO

ER700 (-2° +8°C)

€ 1.290,00

EF700 (-18° -22°C)

€ 1.580,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

777 x 730 x 1970

Versione con struttura esterna in acciaio inox
 Stainless steel external structure version
 Version avec structure externe en acier inox
 Ausführung mit äussere struktur aus Edelstahl

ER700 SS (-2° +8°C)

€ 1.400,00

EF700 SS (-18° -22°C)

€ 1.700,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

777 x 730 x 1970

ER200 - 400 - 600

(ER500 *Versione pasticceria - Pastry version - Version pâtisserie - Gebäck Ausführung*)

Armadi refrigerati statici ECO

 Armadio refrigerato con struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno ABS. Refrigerazione statica con ventilatore interno per uniformare la temperatura. Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata.

Armoires réfrigérées statiques ECO

 Armoire réfrigérée avec structure extérieure en tôle peinte en blanc époxy, structure intérieure en ABS. Réfrigération statique avec ventilateur interne pour uniformiser la température. Panneaux extérieurs du fond et du derrière en tôle galvanisée.

Static refrigerated cabinets ECO

 Refrigerated cabinet with external structure in white epoxy painted tinplate, internal structure in ABS. Static refrigeration with internal fan to make the temperature uniform. External back and bottom in zinc-coated tinplate.

Statische Kühlschränke ECO

 Kühlschrank mit Außenstruktur aus weißem Epoxid-gemaltem Blech, Innenseite aus ABS. Statische Kühlung mit Innenflügelrad um die Temperatur gleichzumachen, äußere Hinter- und Unterseiten aus Zinkblech.

Optionals cabinet 200/400 / 500/600

GRP200	Griglia plastificata piccola - Small plastic coated grid Grille plastifiée petite - Kleines beschichtetes Gitter	mm 500x211	ER 200/400	€ 16,00
GRP400	Griglia plastificata grande - Big plastic-coated grille Grille plastifiée grande - Grosser Plastiküberzogene Abstellgitter	mm 500x415	ER 200/400	€ 18,00
GRP600	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	mm 650x520	ER 600	€ 20,00
GRP600P	Griglia plastificata piccola - Small plastic coated grid Grille plastifiée petite - Kleines beschichtetes Gitter	mm 650x290	ER 600	€ 18,00
CG500	Coppia guide per teglia - Pair of runners for pans Paire de glissières pour plaques - Führungspaar für Backformen		ER 500P	€ 22,00
GRP64	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	mm 600x400	ER 500P	€ 16,00

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



ER200 (+2° +8°C)

€ 490,00

EF200 (-18° -22°C)

€ 550,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

ER200

n2 griglie/grills 500x415 + n 1 500x211

EF200

n 2 ripiani fissi/fixed selve 480x440x160h



ER400 (+2° +8°C)

€ 780,00

EF400 (-18° -22°C)

€ 930,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x1855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

ER400

n 3 griglie/grills 500x415 + n 1 500x211

EF400

n 6 ripiani fissi/fixed selve 480x440x210h

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



ER600 (+2° +8°C)

€ 1.000,00

EF600 (-18° -22°C)

€ 1.180,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x695x1895

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

ER600
 n3 griglie/grills 630x480 + n1 630x290

EF600
 n 6 ripiani fissi/fixed shelves 650x500x210



ER500 P (+2° +8°C)

€ 1.160,00

Versione pasticceria - Pastry version
Version pâtisserie - Gebäck Ausführung

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x725x1720

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 coppie guide
per teglie 60x40

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



NEW



EF600CAS (-18° -22°C)

€ 1.510,00

COMPLETO DI 13 CASSETTE HF 600.60

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x695x1895

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 ripiani fissi/fixed shelves
650x500x210h

HF 600.60

€ 25,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

515x310x175

ECO

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



ER200 G (+2° +8°C)

€ 580,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 2 griglie/grills 500x415
 + n 1 500x211**



EF200 G (-18° -22°C)

€ 950,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 2 ripiani fissi/fixed selve
 480x440x160h**

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



ER400 G (+2° +8°C)

€ 870,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x1855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 3 griglie/grills 500x415
+n 1 500x211



EF400 G (-18° -22°C)

€ 1.300,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x1855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 ripiani fissi/fixe selve
480x440x210h

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



ER600 G (+2° +8°C)

€ 1.090,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x695x1895

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 3 griglie/grills 630x480
 + n 1 650x290**



EF600 G (-18° -22°C)

€ 1.550,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x695x1895

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 6 ripiani fissi/fixed shelves
 650x500x210h**

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO

-  **Versione con struttura esterna in acciaio inox**
-  **Stainless steel external structure version**
-  **Version avec structure externe en acier inox**
-  **Ausführung mit äußere Struktur aus Edelstahl**



ER200 SS (+2° +8°C)

€ 570,00

EF200 SS (-18° -22°C)

€ 620,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

ER200SS
 n 2 griglie/grills 500x415 + n 1 500x211

EF200SS
 n 2 ripiani fissi/fixed selve 500x415x160h



ER400 SS (+2° +8°C)

€ 880,00

EF400 SS (-18° -22°C)

€ 1.020,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x1855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

ER400SS
 n 3 griglie/grills 500x415 + n 1 500x211

EF400SS
 n 6 ripiani fissi/fixed selve 480x440x210h

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO

-  **Versione con struttura esterna in acciaio inox**
-  **Stainless steel external structure version**
-  **Version avec structure externe en acier inox**
-  **Ausführung mit äußere Struktur aus Edelstahl**



ER600 SS (+2° +8°C)

€ 1.125,00

EF600 SS (-18° -22°C)

€ 1.290,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x695x1895

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

ER600
 n 3 griglie/grills 630x480 + n 1 650x290

EF600
 n 6 ripiani fissi/fixed shelves 650x500x210h



ER500 PSS (+2° +8°C)

€ 1.300,00

Versione pasticceria - Pastry version
Version pâtisserie - Gebäck Ausführung

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x725x1720

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 coppie guide
per teglie 60x40

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



-  **Versione con struttura esterna in acciaio inox**
-  **Stainless steel external structure version**
-  **Version avec structure externe en acier inox**
-  **Ausführung mit äußere Struktur aus Edelstahl**



EF600 SS CAS (-18° -22°C)

€ 1.650,00

COMPLETO DI 13 CASSETTE HF 600.60

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x695x1895

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 6 ripiani fissi/fixed shelves
650x500x210h

HF 600.60

€ 25,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

515x310x175

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



ER200 G SS (+2° +8°C)

€ 650,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills 500x415

+ n 1 500x211

Versione con struttura esterna in acciaio inox

Stainless steel external structure version

Version avec structure externe en acier inox

Ausführung mit äußere Struktur aus Edelstahl



EF200 G SS (-18° -22°C)

€ 1.040,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 ripiani fissi/fixed selve

480x440x160h

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



ER400 G SS (+2° +8°C)

€ 950,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x1855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 3 griglie/grills 500x415
 +n 1 500x211**

-  **Versione con struttura esterna in acciaio inox**
-  **Stainless steel external structure version**
-  **Version avec structure externe en acier inox**
-  **Ausführung mit äußere Struktur aus Edelstahl**



EF400 G SS (-18° -22°C)

€ 1.420,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x585x1855

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 6 ripiani fissi/fixe selve
 480x440x210h**

Armadi refrigerati statici ECO - Static refrigerated cabinets ECO
Armoires réfrigérées statiques ECO - Statische Kühlschränke ECO



ER600 G SS (+2° +8°C)

€ 1.230,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x695x1895

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 3 griglie/grills 630x480
 + n 1 650x290**

-  **Versione con struttura esterna in acciaio inox**
-  **Stainless steel external structure version**
-  **Version avec structure externe en acier inox**
-  **Ausführung mit äußere Struktur aus Edelstahl**



EF600 G SS (-18° -22°C)

€ 1.690,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

777x695x1895

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 6 ripiani fissi/fix shelves
 650x500x210h**

Armadi refrigerati GN2/1 statici - Static refrigerated cabinet GN2/1 Armoire réfrigérée statique GN2/1 - Statischer Kühlschrank GN2/1

Armadi refrigerati GN2/1 statici

 Armadio refrigerato GN 2/1. Struttura in lamiera verniciata epossidica bianca, interno in alluminio. Refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura. Gruppo incorporato in vano superiore. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno e reversibile. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo con angoli arrotondati. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza.

Armoire réfrigérée statique GN2/1

 Armoire réfrigérée GN 2/1 avec structure extérieure en tôle peinte en blanc époxy, structure intérieure en aluminium Réfrigération statique avec ventilateur et convoyeur d'air intérieur pour une bonne distribution de la température. Groupe incorporé dans compartiment supérieur. Compartiment moteur aux parois latérales à isolation thermique. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Elimination de l'eau de condensation au moyen d'une cuvette en acier inox. Porte réversible avec dispositif de retour. Fermeture de la porte avec clé. Joint de porte extractible sans outil. Fond à angles arrondis. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable.

Static refrigerated cabinet GN2/1

 Refrigerated cabinet GN 2/1 with external structure in white epoxy painted tinsplate and internal structure in aluminium. Static refrigeration with ventilator and internal air circulation for uniform temperature. Incorporated unit in upper compartment. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Elimination of condensation water with stainless steel basin. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Bottom with rounded corners. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height.

Statischer Kühlschrank GN2/1

 Kühlschrank GN 2/1. Außen Struktur aus weißem epoxydgemaltem Blech, innen Struktur aus Aluminium. Statische Kühlung mit Ventilator und internem Luftumwälzer zur Temperaturvereinheitlichung. Gruppe eingebaut im Oberraum. Motorenraum mit isolierten Seiten. Elektronische Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Kondenswasserbeseitigung mittels Edelstahlschüssel. Reversible Tür mit Rückholfeder. Verschluss mit Schlüssel. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Boden mit gerundeten Ecken. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.

Optionals cabinet GN2/1

CG21	Coppia guide per griglia - Pair of runners for grilles Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter	€ 22,00
GRP21	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	€ 22,00
P60	Kit supporti e 9 coppie di guide per teglie 600X400 mm. Solo per mod. GNB600TN-BT Set of supports and 9 pairs of runners for 600X400 mm. trays. Only for model GNB600TN-BT Kit de supports et 9 paires de guides pour plaques 600X400mm. Seulement pour mod. GNB600TN-BT Kit von Träger und 9 paare von Führungsschienen für Bleche 600x400 mm. Nur für Mod. GNB600TN-BT	€ 360,00
P64	kit supporti guide e 6 cassette 600x400x130h Kit of supports and runners for 6 boxes 600x400x130h Kit de supports et de guides pour 6 caisses 600x400x130h Kit Träger und Führungen für 6 Kasten 600x400x130h (per Fish / for Fish)	€ 330,00
RU0120	Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse	€ 115,00

Armadi refrigerati GN2/1 statici - Static refrigerated cabinet GN2/1
Armoire réfrigérée statique GN2/1 - Statischer Kühlschrank GN2/1



GNB600TN (+2° +8°C)

€ 1.220,00

GNB600BT (-18° -20°C)

€ 1.570,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

680x810x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 3 griglie/grills 2/1
 n 6 guide/runners**

 **Struttura in lamiera verniciata epossidica bianca**

 **White epoxy painted metal sheet structure**

 **Structure en tôle peinte avec peinture époxy blanche**

 **Struktur aus Epoxy weiß-lackiertem Blech**



GNB1200TN (+2° +8°C)

€ 1.570,00

GNB1200BT (-18° -20°C)

€ 1.850,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1340x800x2010

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 6 griglie/grills 2/1
 n 12 guide/runners**

GLASS & DISPLAY

GLASS & DISPLAY

Vetrina espositiva 4 lati refrigerazione ventilata - 4 sides show-case, ventilated refrigeration
Vitrine à 4 côtés, réfrigération ventilée - Vitrine mit 4 Seiten, Umluftkühlschrank

**Vetrina espositiva 4 lati
refrigerazione ventilata**

 Espositore refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico con vaschetta per evaporazione acqua. Luce interna a led. Controllo temperatura elettronico. Quattro lati espositivi con vetri camera offrono una panoramica di tutti i prodotti mantenendo l'efficienza termica. Struttura in vetro e acciaio inox.

Vitrine à 4 côtés, réfrigération ventilée

 Vitrine réfrigérée ventilée. Degivrage automatique avec conteneur pour l'évaporation de l'eau. Eclairage intérieur à led. Contrôle électronique de la température. Quatre côtés avec double verre exposant tous les produits et gardant l'efficacité thermique. Structure en verre et en acier inox.

**4 sides show-case,
ventilated refrigeration**

 Display cabinet with ventilated refrigeration. Automatic defrost with container for the water evaporation. Internal led light. Electronic temperature control. Four double glasses sides showing all the products and keeping the thermal efficiency. Structure made of glass and stainless steel.

Vitrine mit 4 Seiten, Umluftkühlschrank

 Kühlvitrine mit Umluftkühlschrank. Automatisches Abtauen mit Behälter für Evaporationswasser. Inner Led-Beleuchtung. Elektronische Temperaturkontrolle. Die vier Doppelglas Seiten zeigen alle Produkte und erhalten die thermische Leistung. Struktur aus Glas und Edelstahl.

Optionals

GRCVGP

Griglia cromata - Chromed grids
Grilles chromes - Verchromte Gitter (VGP200R - VGP400R)

€ 25,00

AG

Set aggancio per griglie - Set of hooks for grilles
Set accrochage pour grilles - Anknüpfungs-Set für Abstellgitter

€ 7,00

Vetrina espositiva 4 lati refrigerazione ventilata - 4 sides show-case, ventilated refrigeration
Vitrine à 4 côtés, réfrigération ventilée - Vitrine mit 4 Seiten, Umluftkühlschrank



VGP200 R (+2° +8°C)

€ 1.300,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

706x706x1300

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 2 griglie/grills
 486x511**



VGP400 R (+2° +8°C)

€ 2.200,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

706x706x1800

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 4 griglie/grills
 486x511**

Vetrina espositiva refrigerazione statica - Show-case, static refrigeration

Vitrine réfrigération statique - Vitrine Statische

 Armadio refrigerato espositore con porta in vetro camera realizzato in acciaio inox (anche la cornice porta). Interno in alluminio. Refrigerazione statica, sbrinamento automatico, controllo temperatura con termostato digitale. Temperatura di lavoro +2+8°C. Illuminazione interna a LED. 4 griglie in dotazione per porta, dotata di 2 ruote e 2 piedini regolabili per una facile movimentazione.

 Armoire réfrigérée présentoir avec porte en verre isolant. Réalisée en acier inox (y compris cadre de porte). Intérieur en aluminium. Réfrigération statique, dégivrage automatique, contrôle température avec thermostat numérique. Température de travail +2+8°C. Éclairage intérieur LED. 4 grilles fournies pour porte, équipée de 2 roues et 2 pieds réglables pour faciliter le déplacement.

 Refrigerated display cabinet with double glazed door made of stainless steel (door frame also). Inside of aluminium. Static refrigeration, automatic defrosting, temperature control with digital thermostat. Work temperature +2+8°C. LED internal lighting. 4 racks supplied per door, equipped with 2 wheels and 2 adjustable feet for easy handling.

 Kühlschrank mit Glastür, Kammer aus Edelstahl (auch der Türrahmen). Innenbereich aus Aluminium. Statische, automatische Abtauung, Temperatursteuerung mit digitalem Thermostat. Betriebstemperatur +2+8°C. interne LED-Beleuchtung. 4 mitgelieferte Roste pro Tür, 2 Räder und 2 Stellfüße - verstellbar für einfaches Handling.



SC 300GSS (+2 +8°C)

€ 1.150,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

600x520x1872

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 4 griglie/grills
526x360**

SC 500GSS (+2+8°C)

€ 1.680,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

920x520x1872

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 8 griglie/grills
400x337**

Vetrina espositiva 4 lati refrigerazione ventilata - 4 sides show-case, ventilated refrigeration
Vitrine à 4 côtés, réfrigération ventilée - Vitrine mit 4 Seiten, Umluftkühlschrank

 **VETRINA ESPOSITIVA 4 LATI**

 **4 SIDES SHOW-CASE**

 **VITRINE À 4 CÔTÉS**

 **VITRINE MIT 4 SEITEN**



LSC 235 (+2+8°C)

€ 1.340,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

515X485X1650

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 3 griglie/grills
 400x410**



LSC 280 (+2+8°C)

€ 1.370,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

515X485X1850

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 4 griglie/grills
 400x410**

Optionals

GRCLSC

Griglia plastificata - Plastic-coated grid - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter (LSC235 - LSC280)

€ 25,00

AG

Set aggancio per griglie - Set of hooks for grilles - Set accrochage pour grilles - Anknüpfungs-Set für Abstellgitter

€ 7,00

Vetrina espositiva 4 lati refrigerazione ventilata - 4 sides show-case, ventilated refrigeration
Vitrine à 4 côtés, réfrigération ventilée - Vitrine mit 4 Seiten, Umluftkühlschrank

 **Versioni da banco**

 **Top table model**

 **Modèle de table**

 **Tischausführung**



TCBD 68 (+2 +10°C)

€ 500,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

428x386x930

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 3 griglie/grills
 340x335**



TCBD 98 (+2 +10°C)

€ 580,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

428x386x1150

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 4 griglie/grills
 340x335**

Optionals

GRPTCBD

Griglia plastificata - Plastic-coated grid - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter 2/1

€ 25,00

AGTCBD

Set aggancio per griglie - Set of hooks for grilles - Set accrochage pour grilles - Ankupplungs-Set für Abstellgitter

€ 7,00

**Vetrinetta refrigerata ventilata
acciaio inox 18/10**

Modello con illuminazione a LED

 Con refrigerazione di tipo ventilato. Sbrinamento temporizzato con vaschetta di raccolta condensa auto-evaporante. Luce interna a LED. Ante scorrevoli su guida posta nella parte alta della vetrina. I quattro lati espositivi offrono una panoramica di tutti i prodotti esposti pur mantenendo l'efficienza termica data dal vetro camera. V.230 Hz 50 pannello di controllo +2°+8°C.

**Vitrines réfrigérées en acier inox 18/10
avec réfrigération ventilée**

Modèle avec éclairage à LED

 Réfrigération de type ventilée. Dégivrage temporisé avec bac de collectage de la condensation à auto-évaporation. Éclairage intérieur a LED. Portes coulissantes sur rail situé dans la partie supérieure de la vitrine. Les quatre côtés permettent l'exposition et offrent une vue panoramique particulière tout en maintenant l'efficacité du verre isolant de la vitrine. V.230 Hz 50 panneau de contrôle +2°+8°C.

**Stainless steel 18/10 refrigerated cabinets
with ventilated refrigeration**

Model with LED light

 Forced-air refrigeration. Timed defrosting with self-evaporating condensation basin. Internal LED light. Doors sliding on runners placed in the cabinet upper part. The four display sides offer a strikingly original appearance, while maintaining the thermal efficiency of double glazing. V.230 Hz 50 control panel +2°+8°C.

**Kühlvitrienen aus Edelstahl 18/10
mit Umluftkühlschrank**

Modell mit LED Beleuchtung

 Kühlung mit Belüftung. Abtauung mit Zeitregelung und Gefäß für den Kondenswasserablauf. Innere LED Beleuchtung. Schiebegläser auf Führung am oberen Vitrinteil. Die vier Ausstellungsseiten bieten eine einzigartige Ansicht, wobei der thermische Wirkungsgrad durch den dichten Verschluß der Glaswände in keiner Weise verringert wird. V.230 Hz 50 Bedientafel +2°+8°C.

**ITALIAN
PRODUCT**



VFI4710 (+2° +8°C)

€ 2.350,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

806x410x695

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 1 griglie/grills
764x315x15



VFI4716 (+2° +8°C)

€ 2.400,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

806x410x945

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills
764x315x15



VFI4720 (+2° +8°C)

€ 2.500,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1006x410x945

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills
962x315x15



Porte scorrevoli da entrambi i lati

Sliding doors on both sides

Portes coulissantes sur les deux côtés

Schiebetüren auf beiden Seiten



HAV 91 (+2° +8°C)

€ 1.100,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

910x515x555

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 1 griglie/grills
 552x390**



HAV 111 (+2° +8°C)

€ 1.200,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1110x515x555

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 1 griglie/grills
 752x390**



HAV 131 (+2° +8°C)

€ 1.300,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1310x515x555

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 1 griglie/grills
 952x390**

Optionals

GRC91	Griglia cromata - Chromed grid - Grille chromée - Verchromter gitter (HAV91)	€ 36,00
GRC111	Griglia cromata - Chromed grid - Grille chromée - Verchromter gitter (HAV111)	€ 38,00
GRC131	Griglia cromata - Chromed grid - Grille chromée - Verchromter gitter (HAV131)	€ 40,00
AG	Set aggancio per griglie - Set of hooks for grids - Set accrochage pour grilles - Anknüpfungs-Set für gitter	€ 7,00

**Espositore refrigerato da banco
con vetro curvo**

 Espositore refrigerazione ventilata. Sbrinatorio automatico con vaschetta per evaporazione acqua. Luce interna a led. Controllo temperatura elettronico. Quattro lati espositivi con vetri camera offrono una panoramica di tutti i prodotti mantenendo l'efficienza termica. Struttura in vetro, materiale plastico e frontale inox. Con porte scorrevoli.

**Vitrine froide de table
avec vitre courbe**

 Vitrine réfrigérée ventilée. Degivrage automatique avec conteneur pour l'évaporation de l'eau. Eclairage intérieur à led. Contrôle électronique de la température. Quatre côtés avec double verre exposant tous les produits et gardant l'efficacité thermique. Structure en verre et en plastique; partie frontale en acier inox. Avec portes coulissantes.

**Table top refrigerated show-case
with curved glass**

 Display cabinet with ventilated refrigeration. Automatic defrost with container for the water evaporation. Internal led light. Electronic temperature control. Four double glasses sides showing all the products and keeping the thermal efficiency. Structure made of glass and plastic material, stainless steel front. With sliding doors.

**Tischkühlvitrine
mit gebogenem Glas**

 Kühlvitrine mit Umluftkühlschrank. Automatisches Abtauen mit Behälter für Evaporationswasser. Inner Led-Beleuchtung. Elektronische Temperaturkontrolle. Die vier Doppelglas Seiten zeigen alle Produkte und erhalten die thermische Leistung. Struktur aus Glas, Kunststoff, Edelstahl. Mit Schiebetüren.

Espositore refrigerato da banco con vetro curvo - Table top refrigerated show-case with curved glass - Vitrine froide de table avec vitre courbe - Tischkühlvitrine mit gebogenem Glas



VPR100 (+2° +8°C) Lt. 100		€ 600,00	
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm		705x460x670	
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG		n 2 griglie/grills 642x276 / 642x312	
VPR120 (+2° +8°C) Lt. 120		€ 800,00	
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm		705x580x670	
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG		n 2 griglie/grills 642x376 / 642x412	
VPR160 (+2° +8°C) Lt. 160		€ 980,00	
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm		883x580x670	
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG		n 2 griglie/grills 820x376 / 820x412	

Cantinetta per vini refrigerata statica - Refrigerated wine cellar with static refrigeration
Cave à vins réfrigérée avec réfrigération statique - Gekühlte Weinlage mit statischer Kühlung

**Cantinetta per vini
refrigerata statica**

 Mobile in legno e porte con telaio in legno massiccio e vetro-camera. Refrigerazione di tipo statico con evaporatore in piastra di alluminio posizionato sulla parete di fondo, termoregolatore per il controllo automatico della temperatura. Evaporazione acqua di condensa automatica, illuminazione a plafoniera comandata da interruttore. Ventilatore interno collegato direttamente all'alimentazione per rendere uniforme, in tutti i vani, la temperatura.

**Cave à vins réfrigérée
avec réfrigération statique**

 Meuble en bois, portes avec châssis en bois massif et vitre isolé, réfrigération statique avec évaporateur en aluminium placé sur le panneau du dos, régulation automatique de la température. Evaporation de l'eau de condensation automatique. Illumination à plafonnier commandé par interrupteur. Ventilateur intérieur connecté directement à l'alimentation, pour uniformiser la température en tous les compartiments.

**Refrigerated wine cellar
with static refrigeration**

 Structure in wood, doors with wood frame and insulated glass, static refrigeration with aluminium evaporator placed on the back panel, automatic temperature regulator. Automatic evaporation of the condense water. Switch controlled ceiling light. Internal fan directly connected to the power supply suited to have the same temperature in every part of the cellar.

**Gekühlte Weinlage
mit statischer Kühlung**

 Struktur in Holz, Türen mit Rahmen aus massives Holz und Isolierglas, statische Kühlung mit Verdampfer aus Aluminium, positioniert an der Rückseitetafel, Wärmeregler für die automatische Kontrolle der Temperatur. Automatische Verdampfung der Kondenswassers. Deckenlampe mit Befehlsschalter. Innen Ventilator angeschlossen an die Stromzufuhr, um die Temperatur in allen die Räume gleichzumachen.

Optionals Cantinetta

GRPKL

Griglia plastificata - Plastic-coated grille
Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter (460x355)

€ 24,00

Cantinetta per vini refrigerata statica - Refrigerated wine cellar with static refrigeration
Cave à vins réfrigérée avec réfrigération statique - Gekühlte Weinlage mit statischer Kühlung



NOCE SCURO

SCELTA LEGNO



NOCE CHIARO



WENGÉ



NOCE SCURO

KL2791 (+2°+8°C)

€ 1.580,00

KL2791 N (+2°+8°C)

€ 1.580,00

KL2791 W (+2°+8°C)

€ 1.580,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

640x610x1860

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills 500x415

+n 1 500x211

KL2792 (+2°+8°C)

€ 3.120,00

KL2792 N (+2°+8°C)

€ 3.120,00

KL2792 W (+2°+8°C)

€ 3.120,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1280x610x1860

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 8 griglie/grills 500x415

+n 2 500x211



NOCE SCURO

KL2793 (+2°+8°C)

€ 1.170,00

KL2793 N (+2°+8°C)

€ 1.170,00

KL2793 W (+2°+8°C)

€ 1.170,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

640x610x870

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 1 griglie/grills 500x415

+n 1 500x211

Armadi refrigerati snack ventilati

 Armadio refrigerato. Struttura esterna e interna in lamiera verniciata epossidica bianca. Refrigerazione ventilata. Chiusura porta con molla di ritorno. Porta in doppio vetro con resistenza anti condensa. Luce interna a led. Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata.

Armoires réfrigérées snack avec réfrigération ventilée

 Armoire réfrigérée. Structure extérieure et intérieure en tôle peinte avec peinture epoxy blanche. Réfrigération ventilée. Fermeture de porte avec ressort de retour. Porte en double vitre avec résistance anti-buée. Eclairage intérieur a led. Fond et dos extérieurs en tôle galvanisée.

Refrigerated cabinets snack with ventilated refrigeration

 Refrigerated cabinet. External structure and inside in metal sheet painted with white epoxy paint. Ventilated refrigeration. Return spring door closure. Double glass door with anti-moisture resistance. Internal led light. External bottom and back in zinc-coated metal sheet.

Kühlschranke Snack mit Umluftkühlschrank

 Kühlschrank. Aussen- und Innenstruktur aus weissem Epoxidlackiertem Blech. Umluftkühlschrank. Türverschluss mit Zurückfeder. Innenbeleuchtung mit Led Light. Doppelglastür mit Anti-Trübung Widerstand. Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech.

Optionals cabinet SNACK 420-930 BTG

GRP420	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	€ 20,00
GRP930	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	€ 20,00
AG	Set aggancio per griglie - Set of hooks for grilles Set accrochage pour grilles - Ankupplungs-Set für Abstellgitter	€ 7,00

Armadi refrigerati snack ventilati - Refrigerated cabinets snack with ventilated refrigeration
Armoires réfrigérées snack avec réfrigération ventilée - Kühlschrank Snack mit Umluftkühlschrank



SNACK420 BTG (-18° -22°C)

€ 2.220,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

680x700x1985

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills
540x470



SNACK930 BTG(-18° -22°C)

€ 3.140,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1360x700x1985

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 8 griglie/grills
615x445

Armadi refrigerati statici - Static refrigerated cabinets

Armoires réfrigérées statiques - Statische Kühlschränke

Armadi refrigerati statici

 Armadio refrigerato. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca. Interno in alluminio verniciato epossidico bianco (Mod.176-251 interno in ABS). Refrigerazione statica con ventola. Luce interna. Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata. Termometro digitale solo su snack 340 SC- 638 SC.

Armoires réfrigérées statiques

 Armoire réfrigérée. Structure extérieure en tôle peinte avec peinture epoxy blanche. Structure intérieure en aluminium avec peinture epoxy blanche (sur mod.176-251 intérieur en ABS). Réfrigération statique avec ventilateur. Eclairage intérieur. Fond et dos extérieurs en tôle galvanisée. Thermomètre digital seulement pour snack 340 SC-638 SC.

Static refrigerated cabinets

 Refrigerated cabinet. External structure in metal sheet painted with white epoxy paint. Inside made of white epoxy painted aluminium (on mod.176-251 inside in ABS). Static refrigeration with fan. Internal light. External bottom and back in zinc-coated metal sheet. Digital thermometer only for snack 340 SC-638 SC.

Statische Kühlschränke

 Kühlschrank. Aussenstruktur aus weissem Epoxid-lackiertem Blech. Innen aus weissem Epoxid-lackiertem Aluminium (Mod.176-251 Innenseiten aus ABS). Statische Kühlung mit Flügelrad. Innenbeleuchtung. Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Digitalthermometer nur für Snack 340 SC-638 SC.

Optionals cabinet SNACK series SC - TNG

GRP176A	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	SNACK 176SC	€ 14,00
GRP251A	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	SNACK 251SC	€ 14,00
GRP290	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	SNACK 290SC	€ 14,00
GRP34	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	SNACK 340	€ 18,00
GRP63	Griglia plastificata - Plastic-coated grille Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	SNACK 638	€ 18,00
GRP50G	Griglia plastificata piccola - Small plastic coated grid Grille plastifiée petite - Kleines beschichtetes Gitter	SC50G	€ 16,00
GRP100G	Griglia plastificata grande - Big plastic-coated grille Grille plastifiée grande - Grosser Plastiküberzogene Abstellgitter	SC100G	€ 16,00
AG	Set aggancio per griglie - Set of hooks for grilles Set accrochage pour grilles - Ankupplungs-Set für Abstellgitter		€ 7,00

Armadi refrigerati statici - Static refrigerated cabinets
Armoires réfrigérées statiques - Statische Kühlschränke



SNACK176SC (+2° +8°C)

€ 530,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

555x456x1640

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 4 griglie/grills
 470X275**



SNACK251SC (+2° +8°C)

€ 630,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

555x520x1880

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 4 griglie/grills
 460X310**

Armadi refrigerati statici - Static refrigerated cabinets
Armoires réfrigérées statiques - Statische Kühlschränke



SNACK290SC (+2° +8°C)

€ 710,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

605x550x1910

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills
490x330



SNACK340TNG (+2° +8°C)

€ 950,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

660x665x1905

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 4 griglie/grills
525x535

Armadi refrigerati statici - Static refrigerated cabinets
Armoires réfrigérées statiques - Statische Kühlschränke



SNACK638L2TNG(+2 +8°C)

€ 1.480,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1250x550x1915

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 8 griglie/grills
540x350



SC 50G(+2 +8°C)

€ 410,00

ARMADIETTO SNACK - REFRIGERATED CABINET

DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES - AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

570x533x540

ACCESSORI IN DOTAZIONE - STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION - ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 1 griglia/grill
470x200



SC 100G(+2 +8°C)

€ 550,00

ARMADIETTO SNACK - REFRIGERATED CABINET

DIMENSIONI ESTERNE - EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES - AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

620x543x700

ACCESSORI IN DOTAZIONE - STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION - ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills
530x240

Bottle Cooler

 Espositore refrigerato orizzontale per bibite. Materiale esterno verniciato nero, interno in alluminio. Refrigerazione ventilata, sbrinamento automatico. Termostato di regolazione temperatura elettronico. porte scorrevoli.

Bottle Cooler

 Présentoir réfrigéré horizontal pour boissons. Structure extérieure peinte en noir, structure intérieure en aluminium. Réfrigération ventilée, dégivrage automatique. Thermostat électronique de régulation de la température. Portes coulissantes.

Bottle Cooler

 Refrigerated horizontal display case for beverages. Black painted external structure, aluminium internal structure. Ventilated refrigeration, automatic defrosting. Electronic thermostat. Sliding doors.

Bottle Cooler

 Waagrecht gekühlter Aussteller für Getränke. Schwarz bemalte Außenstruktur, Innenseite aus Aluminium. Umluftkühlschrank, automatische Entfroston. Elektronenthermostat für die Temperatureinstellung. Schiebetüren.

Optionals

GRCBC1	Griglia cromate - Chromed grids Grilles chromes - Verchromte Gitter (BC1PB)	€ 18,00
GRCBC2	Griglia cromate - Chromed grids Grilles chromes - Verchromte Gitter (BC2PS)	€ 18,00
GRCBC3C	Griglia cromate - Chromed grids Grilles chromes - Verchromte Gitter (BC3PS CENTRALE)	€ 18,00
GRCBC3L	Griglia cromate - Chromed grids Grilles chromes - Verchromte Gitter (BC3PS LATÉRALE)	€ 18,00
AG	Set aggancio per griglie - Set of hooks for grilles Set accrochage pour grilles - Ankuoplungs-Set für Abstellgitter	€ 7,00



BC1PB (+2° +8°C)

€ 670,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AÜßENABMESSUNGEN LxPxH mm

604x535x920

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 2 griglie/grills
520x315**



BC2PS (+2° +8°C)

€ 780,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AÜßENABMESSUNGEN LxPxH mm

920x535x925

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

**n 4 griglie/grills
420x320**

Bottle Cooler



BC3PS (+2° +8°C)

€ 980,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm

1350x535x925

ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES EN DOTATION
ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

n 2 griglie/grills 445x320

n 4 griglie/grills 405x320



Vetrina pasticeria

 Vetrina espositiva per pasticceria SAMOA 15 compressore ermetico alta capacità di refrigerazione, bassi livelli di consumo e di rumore, refrigerazione ventilata: il circolo naturale dell'aria fredda assicura la massima uniformità di temperatura, vetro singolo di sicurezza, ampia area espositiva visibilità illimitata, il vetro si può aprire dall'alto in basso per una facile pulizia disponibile di tre piani, su ciascun piano la temperatura è la stessa, porte scorrevoli con chiusura automatica, termostato controllo di temperatura di qualità nuova tecnologia: il vetro può essere montato e smontato facilmente per poterlo imballare e spedire separatamente risparmiando sui costi di trasporto classe di clima: 30°C-60RH% - gas refrigeratore: R134a senza freon.

Vitrine pâtisserie

 Vitrine pour pâtisserie SAMOA 15 compresseur hermétique haute capacité de réfrigération, bas niveaux de consommation et de bruit, réfrigération ventilée: la circulation naturelle de l'air froid garanti une parfaite uniformité de la température, vitre simple de sécurité, grande superficie d'exposition avec visibilité illimitée, la vitre s'ouvre du haut vers le bas, pour faciliter le nettoyage. Munie de trois étages. La température est la même pour chaque étage, portes coulissantes avec fermeture automatique, thermostat pour le contrôle de la température idéale, nouvelle technologie: la vitre se monte et se démonte facilement pour pouvoir l'emballer et envoyer séparément et épargner une partie des coûts de transport classe de climat: 30°C-60RH% - gaz réfrigérant: R134a sans fréon.

Pastry display-case

 SAMOA 15 pastry display-case high cooling capacity airtight compressor, low consumption and noise levels, ventilated cooling: the natural recirculation of cold air assures even temperature distribution, single safety glass, wide display area fully visible, the glass can be opened from the top downwards to easily clean the three shelves, the temperature is the same on all shelves, sliding doors with automatic lock, new technology temperature control thermostat: the glass can be easily fitted and removed for packaging and separate shipping, thus saving on transport costs class of climate: 30°C-60RH% - cooling gas: R134a without freon.

Vitrine für Konditorwaren

 Präsentationsvitrine für Konditorwaren SAMOA 15, leistungsstarker, hermetischer Kälteverdichter, energiesparend und geräuscharm, Umluftkühlung: durch den natürlichen Kaltluftkreislauf wird höchste Gleichmäßigkeit in der Temperaturverteilung sichergestellt, einfaches Sicherheitsglas, großzügiger Präsentationsbereich mit uneingeschränkter Sicht, die Scheibe kann zur Vereinfachung der Reinigung von oben nach unten geöffnet werden, verfügbar mit drei Ebenen, wobei auf allen drei Ebenen dieselbe Temperatur herrscht, selbstschließende Schiebetüren, hochwertiger, modernster Thermostat für die Temperaturüberwachung: problemlos aufsetzbare und abnehmbare Scheibe für die Verpackung und den separaten Versand für geringere Transportkosten Klimaklasse 30 °C - 60% RH - Kältegas: R134a ohne Freon.



N°3 Ripiani in vetro
N°3 Glass shelves
N°3 Étagères en verre
N°3 Glasregale

mm. 145x1410
mm. 280x1410
mm. 360x1410

OASI 15 (+2° +8°C)

€ 5.400,00

DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm

1505x740x1315

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

N°3 ripiani in vetro
N°3 glass shelves
N°3 étagères en verre
N°3 Glasregale

NEW

Vetrina pasticeria

 Vetrina espositiva per pasticceria EDEN 15 compressore ermetico alta capacità di refrigerazione, bassi livelli di consumo e di rumore, refrigerazione ventilata: il circolo naturale dell'aria fredda assicura la massima uniformità di temperatura, vetro singolo di sicurezza, ampia area espositiva visibilità illimitata, disponibile di tre piani, su ciascun piano la temperatura e la stessa, porte scorrevoli con chiusura automatica, termostato controllo di temperatura di qualità nuova tecnologia: classe di clima: 30°C-60RH% - gas refrigeratore: R134a senza freon.

Vitrine pâtisserie

 Vitrine pour pâtisserie EDEN 15 compresseur hermétique haute capacité de réfrigération, bas niveaux de consommation et de bruit, réfrigération ventilée: la circulation naturelle de l'air froid garanti une parfaite uniformité de la température, vitre simple de sécurité, grande superficie d'exposition avec visibilité illimitée. Munie de trois étages. La température est la même pour chaque étage, portes coulissantes avec fermeture automatique, thermostat pour le contrôle de la température idéale, nouvelle technologie: classe de climat: 30°C-60RH% - gaz réfrigérant: R134a sans fréon.

Pastry display-case

 EDEN 15 pastry display-case high cooling capacity airtight compressor, low consumption and noise levels, ventilated cooling: the natural recirculation of cold air assures even temperature distribution, single safety glass, wide display area fully visible, the three shelves, the temperature is the same on all shelves, sliding doors with automatic lock, new technology temperature control thermostat: class of climate: 30°C-60RH% - cooling gas: R134a without freon.

Vitrine für Konditorwaren

 Präsentationsvitrine für Konditorwaren EDEN 15, leistungsstarker, hermetischer Kälteverdichter, energiesparend und geräuscharm, Umluftkühlung: durch den natürlichen Kaltluftkreislauf wird höchste Gleichmäßigkeit in der Temperaturverteilung sichergestellt, einfaches Sicherheitsglas, großzügiger Präsentationsbereich mit uneingeschränkter Sicht, verfügbar mit drei Ebenen, wobei auf allen drei Ebenen dieselbe Temperatur herrscht, selbstschließende Schiebetüren, hochwertiger, modernster Thermostat für die Temperaturüberwachung: Klimaklasse 30 °C - 60% RH - Kältegas: R134a ohne Freon.



N°3 Ripiani in vetro
N°3 Glass shelves
N°3 Étagères en verre
N°3 Glasregale

mm. 360x1355

EDEN 15 (+2° +8°C)

€ 5.400,00


DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm
 EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm
 DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm
 AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm


1505x740x1305


ACCESSORI IN DOTAZIONE
 STANDARD EQUIPMENT
 ACCESSOIRES EN DOTATION
 ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


N°3 ripiani in vetro
N°3 glass shelves
N°3 étagères en verre
N°3 Glasregale


TECHNICAL DATA


MOD.	GN 650 TN	GN 650 BT	GN 1410 TN	GN 1410 BT	GNV 600 DT
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPLOGIE	TNG	BTG	TNG		
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	740x830x2010	740x830x2010	1480x830x2010	1480x830x2010	680x850x2010
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	624x685x 1396	624x685x 1396	1360x685x1390	1360x685x1390	530x650x550 530x650x550
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	770x860x2070	770x860x2070	1510x860x2070	1510x860x2070	770x860x2070
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	134	138	198	208	150
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.	650	650	1325	1325	237/ 237
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	60	60	60	60	60
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C	-2°C + 8°C	-18°C - 22°C	-2°C + 8°C	-18°C - 22°C	-2°C + 8°C -18°C - 22
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 134a	R 404a	R 134a	R 404a	R134a / R404a
POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W	350	750	700	1000	TN - 300 BT - 600
TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	SI/YES	SI/YES	NO	NO	NO
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES	NO
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 3 griglie / grills 2/1 n 6 guide / runners	n 3 griglie / grills 2/1 n 6 guide / runners	n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners	n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners	n 4 griglie / grills 2/1 n 8 guide / runners


GNV 1200 DT	GN 600 TN	GN 600 BT	GN 600 FISH	GN 1200 TN	MOD.
					TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
1340x850x2010	680x810x2010	680x810x2010	680x810x2010	1340x800x2010	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
530x650x1386 530x650x1386	560x653x1386	560x653x1386	560x653x1386	1220x653x1386	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
1500x860x2070	770x860x2070	770x860x2070	770x860x2070	1500x860x2070	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
195	135	135	135	180	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
507/507	507	507	507	1104	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
60	60	60	60	60	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
VENTILATA VENTILATED	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
-2°C + 8°C -18°C - 22	+2°C + 8°C	-18°C - 20°C	-5°C+2°C	+2°C + 8°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
ELETTRICO ELECTRIC	A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	A SOSTA STOP COMPRESSOR	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTENTYP
+43 °C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENS-WASSER
R134a / R404a	R 134a	R 404a	R 404a	R 134a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
TN-380 BT- 607	300	600	600	600	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
NO	SI/YES	SI/YES	SI/YES	NO	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
NO	NO	NO	NO	NO	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners	n 3 griglie / grills 2/1 n 6 guide / runners	n 3 griglie / grills 2/1 n 6 guide / runners	n 6 cassette / containers 600x400x130	n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.		GN 1200 BT	GN 1200 DT	ECV 600TN	ECV 600BT	ECV 1200TN
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLOGIE						
						
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm		1340x800x2010	1340x800x2010	680x845x2000	680x845x2000	1340x845x2000
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm		1220x653x1386	560x653x1386 560x653x1386	564x680x1384	564x680x1384	1224x680x1384
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS		1500x860x2070	1500x860x2070	710x875x2070	710x875x2070	1370x875x2070
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG		180	195	135	138	180
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL		INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 430	INOX-AISI 430	INOX-AISI 430
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.		1104	552/552	537	537	1173
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm		60	60	60	60	60
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG		STATICA STATIC	STATICA STATIC	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C		-18°C - 20°C	TN +2°C + 8°C BT -18°C - 20°C	-2°C + 8°C	-18°C - 22°C	-2°C + 8°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE		ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTENTYP		MANUALE MANUAL	TN: A SOSTA / STOP COMPRESSOR BT: MANUALE / MANUAL	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT		+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+43°C 60%HR	+43°C 60%HR	+43°C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER		VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP		R 404a	R134a / R404a	R 134a	R 404a	R 134a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG	W W	700	TN-300 BT- 600	380	600	700
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG	V V	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR		NO	NO	SI/YES	SI/YES	SI/YES
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT		NO	NO	NO	NO	NO
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG		n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners	n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners	n 3 griglie / grills 2/1 n 6 guide / runners	n 3 griglie / grills 2/1 n 6 guide / runners	n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners


ECV 1200BT	SNACK 400 TN	SNACK 400 BT	GN 2100 TN GN 2200 TN	GN 2100 BT GN 2200 BT	MOD.
			TNG		TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
1340x845x2000	680x700x2010	680x700x2010	1360x700x850/950	1360x700x850/950	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
1224x680x1384	560x553x1386	560x553x1386	902x530x589	902x530x589	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
1370x875x2070	730x740x2070	730x740x2070	1410x730x900	1410x730x900	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
183	125	125	98	103	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
INOX-AISI 430	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
1173	429	429	282	282	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
60	50	50	60	60	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
VENTILATA VENTILATED	STATICA STATIC	STATICA STATIC	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
-18°C -22°C	+2°C + 8°C	-18°C - 20°C	-2°C + 8°C	-18°C - 22°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
AUTOMATICO AUTOMATIC	A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP
+43°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER
R 404a	R 134a	R 404a	R 134a	R 404a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
900	300	600	350	700	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
SI/YES	SI/YES	SI/YES	NO	NO	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
NO	NO	NO	SOLO TNG ONLY TNG	NO	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners	n 3 griglie / grills 530x540 n 6 guide / runners	n 3 griglie / grills 530x540 n 6 guide / runners	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.	GN 3100 TN GN 3200 TN	GN 3100 BT GN 3200 BT	GN 4100 TN GN 4200 TN	GN 4100 BT GN 4200 BT	UGN 2100 TN
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPLOGIE	TNG		TNG		
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	1795x700x850/950	1795x700x850/950	2230x700x850/950	2230x700x850/950	1360x700x650
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	1337x530x589	1337x530x589	1772x530x589	1772x530x589	902x530x355
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	1820x740x920	1820x740x920	2280x740x910	2280x740x910	1410x730x 700
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	134	137	153	155	82
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.	417	417	553	553	170
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	60	60	60	60	60
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C	-2°C + 8°C	-18°C - 22°C	-2°C + 8°C	-18°C - 22°C	-2°C + 8°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 134a	R 404a	R 134a	R 404a	R 134a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG	350	750	350	750	350
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	NO	NO	NO	NO	NO
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	SOLO TNG ONLY TNG	NO	SOLO TNG ONLY TNG	NO	NO
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 3 griglie / grills 1/1 n 6 guide / runners	n 3 griglie / grills 1/1 n 6 guide / runners	n 4 griglie / grills 1/1 n 8 guide / runners	n 4 griglie / grills 1/1 n 8 guide / runners	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners


UGN 3100 TN	UGN 4100 TN	SNACK 2100 TN SNACK 2200 TN	SNACK 3100 TN SNACK 3200 TN	SNACK 4100 TN SNACK 4200 TN	MOD.
					TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
1795x700x650	2230x700x650	1360x600x850/950	1795x600x850/950	2230x600x850	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
1337x530x355	1772x530x355	902x430x589	1337x430x589	1772x430x589	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
1820x730x700	2280x730x700	1410x700x900	1820x650x920	2280x700x910	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
106	130	88	125	143	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
262	350	228	339	449	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
60	60	60	60	60	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
-2°C + 8°C	-2°C + 8°C	-2°C + 8°C	-2°C + 8°C	-2°C + 8°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTENTYP
+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER
R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
350	350	350	350	350	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
NO	NO	NO	NO	NO	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
NO	NO	NO	NO	NO	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 3 griglie / grills 1/1 n 6 guide / runners	n 4 griglie / grills 1/1 n 8 guide / runners	n 2 griglie / grills 330x430 n 4 guide / runners	n 3 griglie / grills 330x430 n 6 guide / runners	n 4 griglie / grills 330x430 n 8 guide / runners	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.	PA 800 TN	PA 800 BT	GE 800 BT	PA 2100 TN PA 2200 TN	PA 3100 TN PA 3200 TN
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPLOGIE					
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	740x990x2010	740x990x2010	740x990x2010	1510x800x850/950	2020x800x850/950
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	624x846x1396	624x846x1396	624x846x1396	1052x630x589	1562x630x589
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	770x1030x2077	770x1030x2077	770x1030x2077	1550x850x930	2050x850x930
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	140	143	143	140	152
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.	737	737	737	390	580
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	60	60	60	60	60
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C	-2°C + 8°C	-10°C - 22°C	-10°C - 22°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTENTYP	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 134a	R 404a	R 404a	R 134a	R 134a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG	450	750	750	350	350
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	SI/YES	SI/YES	SI/YES	NO	NO
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	SI/YES	SI/YES	SI/YES	NO	NO
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 10 coppie guide / runners	n 10 coppie guide / runners	n 10 griglie / grills n 20 guide / runners	n 2 griglie / grills 400x600 n 4 guide / runners	n 3 griglie / grills 400x600 n 6 guide / runners


PA 1500 TN GR7	PA 2000 TN GR7	AS 1104 N	AS 1105 N	AS 1110 N	MOD.
					TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
1505x800x850	2005x800x850	820x700x800	820x700x900	820x800x1750	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
1052x630x589	1562x630x589	700x587x275	700x587x375	700x687x990	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
1550x850x930	2050x850x930	850x730x1020	850x730x1020	850x730x1900	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
242	300	110	120	190	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
INOX-AISI304	INOX-AISI304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
413	613	113	154	250	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
60	60	60	60	60	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
+2°C +8°C	+2°C +8°C	+90° +3° +90° -18°	+90° +3° +90° -18°	+90° +3° +90° -18°	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPÉRATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE TEMPERATURKONTROLLE
ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP
+43°C 60%HR	+43°C 60%HR	+38 °C 60%HR	+38 °C 60%HR	+38 °C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSATWASSER
R134a	R134a	R 404a	R 404a	R 404a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
350	350	841	875	2062	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	400v/50hz	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
no	no	NO	NO	NO	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
NO	NO	NO	NO	NO	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 7 coppie guide per porta n 7 pairs of runners for pans	n 7 coppie guide per porta n 7 pairs of runners for pans	n 3 supporti teglie n 3 pan supports	n 5 supporti teglie n 5 pan supports	n 10 supporti teglie n 10 pan supports	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.	AS 1114 N	T3	D5A	AB 1203	AB 1805
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPLOGIE					
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	820x800x1950	660x650x430	800x825x1015	800x825x945	800x825x1015
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	700x687x1090	360x330x200	660x400x400	660x400x330	660x400x400
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	859x730x2100	720x740x570	830x845x1070	830x845x1000	830x845x1070
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	230	52	95	80	95
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.	320	33	169	140	169
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	60	60	60	70	70
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C	+90° +3° +90° -18°	+70° +3° +70° -18°	+70° +3° +70° -18°	+90° +3° +90° -18°	+90° +3° +90° -18°
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTENTYP	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	GAS CALDO HOT GAS	GAS CALDO HOT GAS
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+38 °C 60%HR	+38 °C 60%HR	+38 °C 60%HR	+38 °C 60%HR	+38 °C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG	2110		800	770	800
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG	400v/50hz	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	NO	NO	NO	SI / YES	SI / YES
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	NO	NO	NO	NO	NO
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 14 supporti teglie n 14 pan supports	n 3 supporti teglie n 3 pan supports	n 5 supporti teglie n 5 pan supports	n 3 supporti teglie n 3 pan supports	n 5 supporti teglie n 5 pan supports


AB 4010	AB 5514	PZ 2600 TN	PZ 2610 TN	PZ 3600 TN	MOD.
					TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
800x825x1645	800x825x2170	1510x800x990 senza vetrina / without display	2025x800x990 senza vetrina / without display	2020x800x990 senza vetrina / without display	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
660x400x870	660x400x1170	1052x630x589	1052x630x589	1562x630x589	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
830x845x1700	830x845x2225	1550x850x1070 senza vetrina / without display	2060x860x1040 senza vetrina / without display	2060x 860x1040 senza vetrina / without display	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
150	210	258	362	320	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
241	319	390	386	580	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
70	70	50	50	50	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
+90° +3° +90° -18°	+90° +3° +90° -18°	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
GAS CALDO HOT GAS	GAS CALDO HOT GAS	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP
+38 °C 60%HR	+38 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	+43 °C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER
R 404a	R 404a	R 134a	R 134a	R 134a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
1300	2500	350	350	350	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	400v/50hz	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
SI YES	SI YES	NO	NO	NO	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
NO	NO	NO	NO	NO	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 10 supporti teglie n 10 pan supports	n 15 supporti teglie n 10 pan supports	n 7 coppie guide per porta n 7 pairs of runners for pans	n 7 coppie guide per porta n 7 pairs of runners for pans	n 7 coppie guide per porta n 7 pairs of runners for pans	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.	S 903 PZ	S 903 PZCAS	PS 900	S 900	SEC 900
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPLOGIE					
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	1400x700x1030 senza vetrina / without display	1420x700x1030 senza vetrina / without display	900x700x1010	905x700x880	905x700x880
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	1295x515x500	365x595x454	830x 515x 500	830x530x500	830x530x500
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	1440x740x1040 senza vetrina / without display	1440x740x1040 senza vetrina / without display	980x770x1200	980x770x1060	980x770x1060
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	170	268	92	70	70
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304 ALLUMINIO / ALUMINIUM
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.	368	257	288	240	240
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	50	45	40	40	35
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+33°C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W	230	230	230	230	180
TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	NO	NO	NO	NO	NO
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	NO	NO	NO	NO	NO
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 3 griglie / grills 1/1 n 6 guide / runners	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners + 6 cassetti / + 6 drawers	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners


S 902	S903	PS 200	PS 300	S 901	MOD.
					TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLOGIE
					
1045x700x875	1365x700x875	900x700x1010	1365x700x1010	900x700x870	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUßENABMESSUNGEN LxPxH mm
975x530x500	1295x530x500	830x530x500	1296x530x500	830x530x500	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
1110x750x1050	1410x740x1200	980x770x1200	1410x740x1200	980x770x1060	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
83	107	80	115	72	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
275	368	254	392	240	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
40	40	40	40	40	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTROSTEN TYP
+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSATWASSER
R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
230	230	230	230	230	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
NO	NO	NO	NO	NO	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
NO	NO	NO	NO	NO	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners	n 3 griglie / grills 1/1 n 6 guide / runners	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners	n 3 griglie / grills 1/1 n 6 guide / runners	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.	SS 45	S 9012 D	S 9014 D	S 903 TOP	ER 700
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLOGIE					
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	943x700x850	900x700x870	900x700x870	1365x700x865	777x730x1970
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	810x530x500	340x530x500 n2 CAS. 300x510x140	4 CAS. 300x510x140	1295x530x500	667x581x1660
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	1020x770x1200	980x770x1060	980x770x1060	1410x740x1200	840x770x2100
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	82	72	72	100	105
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	INOX-AISI 304	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TINPLATE - ABS
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.	240	240	240	368	641
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	55	40	40	40	55
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	VENTILATA VENTILATED
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C	-12°C - 18°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	-2°C + 8°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP	MANUALE MANUAL	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+38 °C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG	250	230	230	230	380
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	NO	NO	NO	NO	SI
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	NO	NO	NO	NO	NO
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners	n 1 griglia / grills 1/1 + 2 cassetti / drawers	n 4 cassetti / drawers	n 3 griglie / grills 1/1 n 6 guide / runners	n 3 griglie / grills 652x530 n 1 griglia / grill 664x330


EF 700	ER 700 SS	EF 700 SS	ER 200	EF 200	MOD.
			ER200G		TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
777x730x1970	777x730x1970	777x730x1970	600x585x855	600x585x855	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
667x581x1660	667x581x1660	667x581x1660	510x485x620	n 2 ripiani fissi 480x440x160	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
840x770x2100	840x770x2100	840x770x2100	680x650x1050	680x650x1050	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
113	105	113	44	45	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNP LATE - ABS	ACCIAIO INOX ABS	ACCIAIO INOX ABS	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNP LATE - ABS	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNP LATE - ABS	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
641	641	641	130	120	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
55	55	55	40	60	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
-18°C -22°C	-2°C +8°C	-18°C -22°C	+2°C +8°C	-18°C -22°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
ELETTRICO ELECTRIC	A SOSTA STOP COMPRESSOR	ELETTRICO ELECTRIC	A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP
+38°C 60%HR	+38°C 60%HR	+38°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33 °C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	MANUALE MANUAL	EVAP. ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSATWASSER
R 404a	R 134a	R 404a	R 134a	R 134a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
540	380	540	150	150	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
SI	SI	SI	SI/YES	SI/YES	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
NO	NO	NO	solo su tng / only tng	NO	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 3 griglie / grills 652x530 n 1 griglia / grill 664x330	n 3 griglie / grills 652x530 n 1 griglia / grill 664x330	n 3 griglie / grills 652x530 n 1 griglia / grill 664x330	n2 griglie / grills 500x415 + n 1 500x211	n 2 ripiani fissi / fixed selve 480x440x160	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.	ER 400	EF 400	ER 600	EF 200 G	EF 400 G
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLOGIE	ER400G		ER600G	vetrocamera + resistenza insulating glass + resistance	vetrocamera + resistenza insulating glass + resistance
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	600x585x1855	600x585x1855	777x695x1895	600x585x855	600x585x1855
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	480x450x1580	6 RIPIANI 480x440x210	630x530x1650	480x440x160 2 RIPIANI FISSI	480x440x210 N6 RIPIANI FISSI
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	680x650x2010	680x650x2010	840x760x2010	680x650x1050	680x670x2000
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	69	74	90	44	76
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATÉRIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNPATE - ABS	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNPATE - ABS	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNPATE - ABS	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNPATE - ABS	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNPATE - ABS
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITÉ LT. KAPAZITÄT LT.	350	340	570	130	350
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	45	60	60	40	60
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGÉRATION KÜHLUNG	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPÉREURE °C TEMPERATUR °C	+2°C + 8°C	-18°C -22°C	+2°C + 8°C	-18°C -22°C	-18°C -22°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE TEMPERATURKONTROLLE	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DÉGIVRAGE ENTFROSTENTYP	A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL	A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION ÉVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	MANUALE MANUAL	AUTOMATICO AUTOMATIC	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE RÉFRIGÉRATION KÜHLUNGSTYP	R 134a	R 134a	R 134a	R 404 a	R 404 a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG W	185	210	185	360	500
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	SI/YES	SI/YES	SI/YES	NO	NO
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIÈRE INTÉRIEURE - INNENLICHT	solo su tng / only tng	NO	solo tng/only tng	LED	LED
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 3 griglie / grills 500X415 + n 1 500x211	n 6 ripiani fissi / fixed selve 480x440x210h	n 3 griglie / grills 630x480 + n 1 630x290	n 2 ripiani fissi / fixed selve 480x440x160h	n 6 ripiani fissi / fixed selve 480x440x210h


EF 600 G	EF 200 SS G	EF 400 SS G	EF 600 SS G	EF 600	MOD.
vetrocamera + resistenza insulating glass + resistance	vetrocamera + resistenza insulating glass + resistance	vetrocamera + resistenza insulating glass + resistance	vetrocamera + resistenza insulating glass + resistance	EF 600 CAS	TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
777x695x1895	600x585x855	600x585x1855	777x695x1895	775x695x1895	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
650x500x210 N6 RIPIANI FISSI	480x440x160 2 RIPIANI FISSI	480x440x210 N6 RIPIANI FISSI	650x500x210 N6 RIPIANI FISSI	650x500x210 N 6 RIPIANI FISSI	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
860x780x2040	680x650x1050	680x670x2000	860x780x2040	840x760x2010	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
94	44	76	94	94	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNPATE - ABS	ACCIAIO INOX ABS	ACCIAIO INOX ABS	ACCIAIO INOX ABS	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TNPATE - ABS	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
555	130	350	555	555	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
60	40	60	60	60	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
-18°C -22°C	-18°C -22°C	-18°C -22°C	-18°C -22°C	-18°C -22°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP
+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	MANUALE MANUAL	EVAP. ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSATWASSER
R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 134a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
520	360	500	520	350	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
NO	NO	NO	NO	SI/YES	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
LED	LED	LED	LED	NO	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 6 ripiani fissi / fixed selve 650x500x210h	n 2 ripiani fissi / fixed selve 480x440x160h	n 6 ripiani fissi / fixed selve 480x440x210h	n 6 ripiani fissi / fixed selve 650x500x210h	n 6 ripiani fissi / fixed selve 650x500x210h	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.	ER 500 P	ER 200 SS	EF 200 SS	ER 400 SS	EF 400 SS
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPLOGIE					
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	777x725x1720	600x585x855	600x585x855	600x585x1855	600x585x1855
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	667x570x1485	510x485x620	n 2 ripiani fissi 480x440x160	480x450x1580	6 RIPIANI 480x440x210
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	840x760x1900	680x650x1050	680x650x1050	680x650x2010	680x650x2010
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	90	44	45	69	74
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	LAMIERA VERNICIATA PAINTED TNP LATE	ACCIAIO INOX ABS	ACCIAIO INOX ABS	ACCIAIO INOX ABS	ACCIAIO INOX ABS
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.	520	130	120	340	340
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	55	40	60	45	60
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	-18°C -22°C	+2°C + 8°C	-18°C -22°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL	A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+33 °C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33 °C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	MANUALE MANUAL	AUTOMATICO AUTOMATIC	MANUALE MANUAL
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG	185	150	150	185	210
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	NO	NO	NO	NO	NO
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 6 coppie guide per teglie 60x40 n 6 pairs of runners for pans 60x40	n 2 griglie / grills 500x415 +n1 500x211	n 2 ripiani fissi / fixed selve 480x440x160	n 3 griglie / grills 500x415 + n 1 500x211	n 6 ripiani fissi / fixed selve 480x440x210h


ER 600 SS	EF 600 SS	ER 500 PSS	GNB 600 TN	GNB 600 BT	MOD.
	EF 600 SS CAS				TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
777x695x1895	777x695x1895	777x725x1720	680x810x2010	680x810x2010	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
630x530x1650	650x500x210 N 6 RIPIANI	667x570x1485	560x653x1386	560x653x1386	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
840x760x2010	840x760x2010	840x760x1900	770x860x2070	770x860x2070	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
90	94	90	135	145	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
ACCIAIO INOX ABS	ACCIAIO INOX ABS	INOX-LAMIERA VERNICIATA INOX - PAINTED TINPLATE	LAMIERA VERNICIATA - ALLUMINIO PAINTED TINPLATE - ALUMINIUM	LAMIERA VERNICIATA - ALLUMINIO PAINTED TINPLATE - ALUMINIUM	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
570	555	520	507	507	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
60	60	55	60	60	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	EVAPORATORE A RIPIANI SHELVES EVAPORATOR	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	STATICA STATIC	STATICA STATIC	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
+2°C + 8°C	-18°C - 22°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	-18°C - 20°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP
+33 °C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	MANUALE MANUAL	AUTOMATICO AUTOMATIC	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER
R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 404a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
185	350	185	300	600	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
NO	NO	NO	NO	NO	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 3 griglie / grills 630x480 + n 1 630x290	n 6 ripiani fissi / fixed selve 650x500x210h	n 6 coppie guide per teglie 60x40 n 6 pairs of runners for pans 60x40	n 3 griglie / grills 2/1 n 6 guide / runners	n 3 griglie / grills 2/1 n 6 guide / runners	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.	GNB 1200 TN	GNB 1200 BT	VGP 200 R	VGP 400 R	SC 300GSS
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPLOGIE			vetrocamera / insulated glass	vetrocamera / insulated glass	
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH AUBENABMESSUNGEN LxPxH	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm
DIMENSIONI INTERNE LxPxH INTERNAL DIMENSIONS LxPxH DIMENSIONS INTERNE LxPxH INNENABMESSUNGEN LxPxH	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm
PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTO GEWICHT	KG KG KG KG	KG KG KG KG	KG KG KG KG	KG KG KG KG	KG KG KG KG
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	LAMIERA VERNICIATA - ALLUMINIO PAINTED TINPLATE - ALUMINIUM	LAMIERA VERNICIATA - ALLUMINIO PAINTED TINPLATE - ALUMINIUM	ACCIAIO INOX VETRO / GLASS	ACCIAIO INOX VETRO / GLASS	INOX - ALLUMINIO INOX - ALUMINIUM
CAPACITA' CAPACITY CAPACITE' KAPAZITÄT	LT. LT. LT. LT.	LT. LT. LT. LT.	LT. LT. LT. LT.	LT. LT. LT. LT.	LT. LT. LT. LT.
ISOLAMENTO INSULATION ISOLATION ISOLATION	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm	mm mm mm mm
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	STATICA STATIC	STATICA STATIC	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
TEMPERATURA TEMPERATURE TEMPERATURE TEMPERATUR	°C °C °C °C	°C °C °C °C	°C °C °C °C	°C °C °C °C	°C °C °C °C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP	A SOSTA STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33 °C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	VASCA DI RACCOLTA COLLECTING BASIN	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 134a	R 404a	R 134a	R 134a	R 134a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG	W W	W W	W W	W W	W W
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG	V V	V V	V V	V V	V V
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	NO	NO	NO	NO	NO
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	NO	NO	LED	LED	LED
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners	n 6 griglie / grills 2/1 n 12 guide / runners	n 2 griglie / grills 486x511	n 4 griglie / grills 486x511	n 4 griglie / grills 526x360


SC 500GSS	LSC 235	LSC 280	TCBD 68	TCBD 98	MOD.
	vetrocamera / insulated glass	vetrocamera / insulated glass	vetrocamera / insulated glass	vetrocamera / insulated glass	TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLOGIE
					
920x520x1872	515x485x1650	515x485x1850	428x386x930	428x386x1150	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
855x424x1437	473x405x1135	473x405x1338	350x350x535	350x350x760	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
975x570x2035	555x525x1790	555x525x1990	488x446x970	488x446x1195	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
120	96	107	33	38	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
INOX - ALLUMINIO INOX - ALUMINIUM	LAMIERA VERNICIATA - PLASTICA - VETRO PAINTED TINPLATE - PLASTIC - GLASS	LAMIERA VERNICIATA - PLASTICA - VETRO PAINTED TINPLATE - PLASTIC - GLASS	LAMIERA VERNICIATA - PLASTICA - VETRO PAINTED TINPLATE - PLASTIC - GLASS	LAMIERA VERNICIATA - PLASTICA - VETRO PAINTED TINPLATE - PLASTIC - GLASS	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
490	235	280	58	98	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
45	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP
+33 °C 60%HR	+28°C 60%HR	+28°C 60%HR	+28°C 60%HR	+28°C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER
R 134a	R134a	R134a	R134a	R134a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
510	240	240	164	200	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
NO	NO	NO	NO	NO	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
LED	LED	LED	LED	LED	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 8 griglie / grills 400x337	n 3 griglie / grills 400x410	n 4 griglie / grills 400x410	n 3 griglie / grills 340x335	n 4 griglie / grills 340x335	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG


MOD.	VFI 4710	VFI 4716	VFI 4720	HAV 91	HAV 111
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLOGIE	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors	Scorrevoli su entrambi i lati Sliding doors on both sides	Scorrevoli su entrambi i lati Sliding doors on both sides
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH AUBENABMESSUNGEN LxPxH	mm mm mm mm 806x410x695	806x410x945	1006x410x945	910x515x555	1110x515x555
DIMENSIONI INTERNE LxPxH INTERNAL DIMENSIONS LxPxH DIMENSIONS INTERNE LxPxH INNENABMESSUNGEN LxPxH	mm mm mm mm 770x340x370	770x340x620	970x340x620	565x420x460	760x420x460
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	870x510x790	870x510x1040	1070x510x1040	950x550x610	1150x550x610
PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTO GEWICHT	KG KG KG KG 70	85	95	53	58
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	ACCIAIO INOX	ACCIAIO INOX	ACCIAIO INOX	ACCIAIO INOX - PLASTICA - VETRO INOX - PLASTIC - GLASS	ACCIAIO INOX - PLASTICA - VETRO INOX - PLASTIC - GLASS
CAPACITA' CAPACITY CAPACITE' KAPAZITÄT	LT. LT. LT. LT. 96	162	204	110	150
ISOLAMENTO INSULATION ISOLATION ISOLATION	mm mm mm mm DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
TEMPERATURA TEMPERATURE TEMPERATURE TEMPERATUR	°C °C °C °C +2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+28°C 60%HR	+28°C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 404a	R 404a	R 404a	R134a	R134a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG	W W 300	300	300	150	230
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG	V V 230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	NO	NO	NO	NO	NO
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	LED	LED	LED	LED	LED
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n 1 ripiano / fixed inox 764x315x15	n 2 ripiani / fixed inox 764x315x15	n 2 ripiani / fixed inox 962x315x15	n 1 griglia / grill 390x552	n1 griglie / grillS390x752

HAV 131	VPR 100	VPR 120	VPR 160	KL 2793	MOD.
Scorrevoli su entrambi i lati Sliding doors on both sides	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors		TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
1310x515x555	705x460x670	705x580x670	883x580x670	640x610x870	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
965x420x460	663x380x384	663x498x384	841x498x384	510x485x620	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
1350x550x610	753x506x710	753x624x710	931x624x710	680x650x1050	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
63	60	72	82	44	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
ACCIAIO INOX - PLASTICA - VETRO INOX - PLASTIC - GLASS	ACCIAIO INOX VETRO / GLASS	ACCIAIO INOX VETRO / GLASS	ACCIAIO INOX VETRO / GLASS	LEGNO - ABS WOOD - ABS	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
190	100	120	160	130	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING	40	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
+2°C +8°C	+2°C +8°C	+2°C +8°C	+2°C +8°C	+2°C +8°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	TERMOSTATO THERMOSTAT	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTENTYP
+28°C 60%HR	+28°C 60%HR	+28°C 60%HR	+28°C 60%HR	+33°C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER
R134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
230	160	160	220	150	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
NO	NO	NO	NO	SI/YES	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
LED	LED	LED	LED	solo su tng / only tng	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 1 griglia / grill 390x952	n 2 griglie / grills 642x276/642x312	n 2 griglie / grills 642x376/642x412	n 2 griglie / grills 820x376/820x412	n2 griglie / grills 500x415 + n 1 500x211	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

MOD.	KL 2791	KL 2792	SNACK 420 BTG	SNACK 930 BTG	SNACK 176SC
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLGIE	In vetro / Glass door	In vetro / Glass door	Porta vetro / Glass Door	Porta vetro / Glass Door	Porta vetro / Glass Door
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	640x610x1860	1280x610x1860	680x700x1985	1360x700x1985	555x456x1640
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	460x450x1500	460x450x1500 460x450x1500	564x570x1331	1244x570x1331	470x290x950
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	800x 800x 2150	1425x800x2150	765x715x2180	1405x765x2180	600x580x1660
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	130	260	138	212	55
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	LEGNO - ABS WOOD - ABS	LEGNO - ABS WOOD - ABS	LAMIERA VERNICIATA PAINTED TINPLATE	LAMIERA VERNICIATA PAINTED TINPLATE	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TINPLATE - ABS
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.	310	310+310	578	1078	171
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	45	45	60	60	35
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	STATICA STATIC
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C +2°C + 8°C	-18°C -22°C	-18°C -22°C	+2°C + 8°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE	TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	TERMOSTATO THERMOSTAT
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	ELETTRICO ELECTRIC	ELETTRICO ELECTRIC	A SOSTA STOP COMPRESSOR
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33°C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP	R 134a	R 134a	R 404a	R 404a	R 134a
POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W	285	285+ 285	1000	1100	120
TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	NO	NO	NO	NO	NO
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT	SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	N 5 griglie / grills 460x355	n 10 griglie / grills 460x355	n 4 griglie / grills 540x470	n 8 griglie / grills 615x445	n 4 griglie / grills 470x275

SNACK 251 SC	SNACK 290 SC	SNACK 340 TNG	SNACK 638 TNG	SC 50 G	MOD.
Porta vetro / Glass Door	Porta vetro / Glass Door	Porta vetro / Glass Door	Porta vetro / Glass Door	Vetrocamera / Insulating glass	TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE
					
555x520x1880	605x550x1910	660x665x1905	1250x550x1915	570x533x540	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
460x350x1170	500x400x1200	570x550x1260	1110x360x1250	490X440X420	DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
640x610x2000	690x640x2020	730x740x2020	1280x610x2200	645X620X565	DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
65	73	95	130	37	PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TINPLATE - ABS	LAMIERA VERNICIATA - ALLUMINIO PAINTED TINPLATE - ALUMINIUM	LAMIERA VERNICIATA PAINTED TINPLATE	LAMIERA VERNICIATA PAINTED TINPLATE	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TINPLATE - ABS	MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
244	290	331	620	68	CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
40	40	45	45	40	ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	STATICA STATIC	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
TERMOSTATO THERMOSTAT	TERMOSTATO THERMOSTAT	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	TERMOSTATO THERMOSTAT	CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP
+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER
R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R134a	TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
140	180	300	450	117	POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
NO	NO	NO	NO	NO	INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
SI/YES	SI/YES	SI/YES	SI/YES	LED	LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
n 4 griglie / grills 460x310	n 4 griglie / grills 490x330	n 4 griglie 525x535	n 8 griglie / grills 540x350	n1 griglia / grill 470x400 + n1 470x200	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG

MOD.	SC 100 G	BC 1 PB	BC 2 PS	BC 3 PS	OASI 15
TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLLOGIE	Vetrocamera / Insulating glass	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors	Scorrevoli in vetro Glass sliding doors
					
DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm	620x543x700	604x535x920	920x535x925	1350x535x925	1505x740x1315
DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm	540x450x580	537x408x765	855x408x765	1285x408x765	1380x600x720
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS	695x630x725	657x600x1090	980x600x1090	1404x600x1090	1560x800x1454
PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG	45	54	72	91	250
MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATÉRIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL	LAMIERA VERNICIATA - ABS PAINTED TINPLATE - ABS	LAMIERA VERNICIATA - ALLUMINIO PAINTED TINPLATE - ALUMINIUM	LAMIERA VERNICIATA - ALLUMINIO PAINTED TINPLATE - ALUMINIUM	LAMIERA VERNICIATA - ALLUMINIO PAINTED TINPLATE - ALUMINIUM	LAMIERA VERNICIATA - VETRO PAINTED TINPLATE - GLASS
CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITÉ LT. KAPAZITÄT LT.	115	140	223	335	374/487
ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm	40	35	40	40	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING
REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGÉRATION KÜHLUNG	EVAPORATORE A PIASTRA PLATE EVAPORATION	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPÉREURE °C TEMPERATUR °C	+2°C +8°C	+2°C +8°C	+2°C +8°C	+2°C +8°C	+2°C +8°C
CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE TEMPERATURKONTROLLE	TERMOSTATO THERMOSTAT	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DÉGIVRAGE ENTFROSTENTYP	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	A SOSTA STOP COMPRESSOR	GAS CALDO HOT-GAS
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT	+33°C 60%HR	+33 °C 60%HR	+33°C 60%HR	+33°C 60%HR	+30°C 60%HR
EVAPACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC	AUTOMATICO AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE RÉFRIGÉRATION KÜHLUNGSTYP	R134a	R 134a	R 134a	R 134a	R134a
POTENZA ASSORBITA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG W	189	160	250	250	680
TENSIONE - POWER SUPPLY BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR	NO	NO	NO	NO	NO
LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIÈRE INTÉRIEURE - INNENLICHT	LED	SI/YES	SI/YES	SI/YES	LED
ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG	n1 griglia / grill 530x395 + n1 530x240	n 2 griglie / grills 520x315	n 4 griglie / grills 420x320	n 2 griglie / grills 445x320 n 4 griglie / grills 405x320	n 3 ripiani in vetro n 3 glass shelves

EDEN15					MOD.
Scorrevoli in vetro					TIPOLOGIE PORTE - DOORS TYPE TYPOLOGIES DE PORTES - TÜRENTYPOLOGIE
					
1505x740x1305					DIMENSIONI ESTERNE LxPxH mm EXTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS EXTERIEURES LxPxH mm AUBENABMESSUNGEN LxPxH mm
1400					DIMENSIONI INTERNE LxPxH mm INTERNAL DIMENSIONS LxPxH mm DIMENSIONS INTERNE LxPxH mm INNENABMESSUNGEN LxPxH mm
1540x780x1570					DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ABMESSUNGEN DES KARTONS
310					PESO NETTO KG NET WEIGHT KG POIDS NET KG NETTO GEWICHT KG
LAMIERA VERNICIATA - VETRO PAINTED TINPLATE - GLASS					MATERIALE DI COSTRUZIONE CONSTRUCTION MATERIAL MATERIEL DE CONSTRUCTION BAUMATERIAL
500/700					CAPACITA' LT. CAPACITY LT. CAPACITE' LT. KAPAZITÄT LT.
DOPPIO VETRO					ISOLAMENTO mm INSULATION mm ISOLATION mm ISOLATION mm
VENTILATA					REFRIGERAZIONE REFRIGERATION REFRIGERATION KÜHLUNG
+2°C +8°C					TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
ELETTRONICO					CONTROLLO TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROL CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE TEMPERATURKONTROLLE
A SOSTA STOP COMPRESSOR					TIPO DI SBRINAMENTO DEFROSTING TYPE TYPE DE DEGIVRAGE ENTFROSTEN TYP
+30°C 60%HR					MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE MAXIMUM ROOM TEMPERATURE/HUMIDITY TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ MAXIMALES DE L'AMBIANCE HÖCHSTRAUMTEMPERATUR/ HÖCHSTRAUMFEUCHTIGKEIT
AUTOMATICO					EVAP.ACQUA CONDENSA CONDENSE WATER EVAPORATION EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION VERDAMPFUNG DES KONDENSWASSER
R404a					TIPO DI REFRIGERANTE REFRIGERATION TYPE TYPE DE REFRIGERATION KÜHLUNGSTYP
655					POTENZA ASSORBITA - POWER W PUISSANCE - LEISTUNG W
230V/50HZ					TENSIONE - POWER SUPPLY V BRANCHEMENT - STROMVERSORGUNG V
NO					INVERSIONE PORTA - DOOR INVERSION INVERSION DE LA PORTE - TÜRUMKEHR
LED					LUCE INTERNA - INTERNAL LIGHT LUMIERE INTERIEURE - INNENLICHT
N 3 ripiani 360x1355					ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES EN DOTATION ZUBEHÖRAUSSTATTUNG



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- **COSTO DELL'IMBALLO:** compreso nel prezzo per le macchine - ricambi ed accessori € 5,00.
- **PER ORDINI DI IMPORTO INFERIORE A € 80,00 COSTO FISSO GESTIONE ORDINI € 5,00.**
- **CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Si richiede il pagamento in contanti o in contrassegno: 1. per le prime forniture - 2. al superamento del fido - 3. per l'invio dei ricambi.
- **DILAZIONI DI PAGAMENTO:** da definire.
- **PREZZI:** non sono impegnativi, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso, in tal caso saranno confermati all'ordine. **I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A.**
- **TERMINI DI CONSEGNA:** 1. spedizione giornaliera per macchine disponibili a magazzino - 2. per macchine da produrre circa 25 giorni salvo imprevisti.
- **ASSISTENZA TECNICA:** a carico del **RIVENDITORE** per tutta la durata della garanzia di anni uno. Forcar srl si impegna a fornire, in garanzia, tutti i componenti di ricambio ritenuti difettosi. Il prezzo di vendita fatturato all'utilizzatore finale comprenderà non solo il prezzo dei prodotti finiti venduti ma anche la gestione, da parte del rivenditore, della garanzia a copertura di essi. Forcar srl non dovrà sostenere alcuna spesa diretta o indiretta sostenuta dal rivenditore per la gestione della garanzia.
- **TRASPORTO FRANCO FABBRICA;** la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, per cui non siamo responsabili per eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto. Eventuali contestazioni dovranno essere effettuate all'atto della consegna entro i termini di legge.
- **GARANZIA:** 12 mesi.
- **LISTINO:** il presente annulla tutti i precedenti. I dati tecnici e immagini riportati nel presente listino sono puramente indicativi. La Ditta si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche o sospendere, in ogni momento, la propria produzione senza obbligo di preavviso.
- **TUTTE LE NOSTRE MACCHINE SONO COPERTE DA ASSICURAZIONE (RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI) ESCLUSO U.S.A. E CANADA**
- MOD089V03 - FINITO DI STAMPARE NEL SETTEMBRE 2015



GENERAL CONDITIONS OF SALE

- **COST OF PACKING:** included in price for machines. € 5,00 for spare parts and accessories.
- **FIXED HANDLING FEE OF € 5,00 FOR ORDERS OF LESS THAN € 80,00.**
- **CONDITIONS OF PAYMENT:** Cash payment or on delivery: 1. for first orders - 2. for orders in excess of granted credit - 3. for shipment of spare parts.
- **DEFERRED PAYMENTS:** to define.
- **PRICES** are not binding. They can be subjected to changes without prior advise. In any case they will be defined by the order confirmation. **PRICES DO NOT INCLUDE VAT**
- **DELIVERY TIME:** 1. daily after receipt of orders for machines already available - 2. about 25 working days after receipt of orders for machines to be produced, subject to absence of unforeseen difficulties.
- **TECHNICAL ASSISTANCE:** provided by the **DEALER** for the entire duration of the **GUARANTEE**, (1 year). Forcar srl undertakes to provide, under warranty, all replacement parts considered defective. The sale price invoiced to the end user will include not only the price of the finished products sold, but also the management, by the dealer, of the warranty that covers them. Forcar srl will not incur any direct or indirect expenses incurred by the dealer for warranty management.
- **DELIVERY EX WORKS.** We are not responsible for any damage the goods can suffer during the transport: the goods are carried at the customer's own risk. Any eventual complaint must be reported within law terms.
- **WARRANTY:** 12 months.
- **PRICE LIST:** this price-list replaces all previous lists. The technical data and pictures illustrated in this price-list are only approximate. The manufacturer reserves the right to change technical and visual characteristics and to suspend production at any time without giving prior notice.
- **ALL OUR MACHINE ARE COVERED BY THE THIRD PARTY PRODUCT LIABILITY INSURANCE (U.S.A. AND CANADA EXCLUDED)**
- MOD089V03 - PRINTING COMPLETED IN SEPTEMBER 2015



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- **COÛT DE L'EMBALLAGE:** compris dans le prix pour les machines. € 5,00 pour les pièces de rechange et les accessoires.
- **POUR TOUTES COMMANDES INFÉRIEURES À € 80,00 COÛT FIXE DE GESTION DES COMMANDES DE € 5,00**
- **CONDITIONS DE PAIEMENT** - le paiement doit être effectué en argent comptant ou contre remboursement: 1. pour les premières fournitures - 2. au dépassement du crédit accordé - 3. pour l'envoi de pièces de rechange.
- **ECHEANCE DE PAIEMENT:** à définir.
- **PRIX:** ne sont pas définis, ils peuvent subir des variations sans obligation de préavis. Dans ce cas ils seront confirmés au moment de la commande. **LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LA TVA**
- **DELAI DE LIVRAISON** 1. livraison journalière pour les machines disponibles - 2. alors que pour les machines à produire, à environ 25 jours ouvrables, sauf imprévus.
- **ASSISTANCE TECHNIQUE:** a la charge du **REVENDEUR** pour toute la durée de la **GARANTIE** (Une année). La société Forcar srl s'engage à fournir, en garantie, tous les composants de rechange considérés défectueux. Le prix de vente facturé à l'utilisateur final inclura le prix des produits finis vendus mais également la gestion, de la part du revendeur, de la garantie pour la couverture de ceux-ci. La société Forcar srl ne devra soutenir aucune dépense directe ou indirecte soutenue par le revendeur pour la gestion de la garantie.
- **TRANSPORT DEPART-USINE.** La marchandise voyage a risques et périls du client. La maison n'est pas responsable des éventuels dommages subis par la marchandise pendant le transport. Les éventuelles réclamations doivent être communiquées dans les délais de la loi.
- **GARANTIE:** 12 mois.
- **LISTE DES PRIX:** la présente liste annule tous les précédents. Les données techniques contenues dans la présente liste des prix et les photos sont purement indicatives. La maison se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et esthétiques de ses articles ou d'en interrompre la production, à tout moment et sans obligation de préavis.
- **TOUTES NOS MACHINES SONT COUVERTES PAR UNE ASSURANCE (RESPONSABILITÉ CIVILE ENVERS TIERS)**
- MOD089V03 - ACHÉVÉ D'IMPRIMER EN SEPTEMBRE 2015



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- **VERPACKUNGSKOSTEN:** im preis der maschinen inbegriffen. € 5,00 für ersatzteile und zubehöre.
- **FÜR BESTELLUNGEN UNTER € 80,00**
- **FIXE BEARBEITUNGSGEBÜHR € 5,00.**
- **ZAHLUNGSBEDINGUNGEN** - Direktzahlung oder Zahlung bei Wareneingang wird verlangt: 1. für die erste lieferungen - 2. bei überschreitung des gewährten kredits - 3. für die sendung von ersatzteilen.
- **ZAHLUNGSZIEL:** Um zu bestimmen.
- **PREISE:** nicht verbindlich sind und können geändert sein ohne die pflicht im voraus zu benachrichtigen; in diesen fall werden mit der auftragbestätigung bestätigt sein. **DIE PREISE VERSTEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH MWST LIEFERFRIST** 1. täglich für verfügbare maschinen - 2. für maschinen um zu produzieren ungefähr 25 arbeitstage, unvorhergesehene umstände vorbehalten.
- **TECHNISCHER DIENST:** Zu lasten des **WIEDERVERKÄUFERS** während der gesamten dauer der **GARANTIE** (1 jahr). Forcar srl verpflichtet sich, während der garantzeit, zur lieferung aller für defekt befundenen ersatzteile. Der dem endverbraucher in rechnung gestellte verkaufspreis umfasst nicht nur den preis für die verkauften endprodukte, sondern auch die kosten für die verwaltung der garantie durch den verkäufer. Forcar srl werden keine zusätzlichen direkten oder indirekten kosten, die dem verkäufer für die verwaltung der garantie entstehen, in rechnung gestellt.
- **TRANSPORT FREI UNSEREM WERK.** Die ware ist auf gefahr der auftraggeber transportiert, deshalb sind wir nicht verantwortlich für eventuelle schaden der ware während der transport zugefügt. Eventuelle anfechtungen sollen unbedingt nur nach den gesetz gemacht sein.
- **GARANTIE:** 12 monate.
- **PREISLISTE:** Die vorliegende preisliste setzt alle vorhergehenden außer kraft. Die in der vorliegenden preisliste angegebenen technischen daten und die fotos sind reine richtwerte. Die firma behält sich das recht vor, die technischen oder ästhetischen eigenschaften zu verändern oder die produktion ohne vorankündigung jederzeit einzustellen.
- **ALLE UNSERE MASCHINEN SIND VERSICHERUNGSGEDECKT (HAFTPFLICHT)**
- MOD089V03 - FERTIG GEDRUCKT IM SEPTEMBER 2015



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- **COSTE DEL EMBALAJE:** incluido en el precio para las máquinas - repuestos y accesorios 5,00 €
- **PARA PEDIDOS CON UN IMPORTE INFERIOR A 80,00 € COSTE FIJO GESTIÓN PEDIDOS 5,00 €**
- **CONDICIONES DE PAGO:** Se exige el pago en efectivo o contra reembolso: 1. para los primeros suministros - 2. cuando se supere el crédito - 3. para el envío de los repuestos.
- **APLAZAMIENTO DE PAGOS:** pendiente de definición.
- **PRECIOS:** no son vinculantes; pueden sufrir variaciones sin que la empresa esté obligada a avisar de ello previamente. En dicho caso, se confirmarán en el momento del pedido. **LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.**
- **PLAZOS DE ENTREGA:** 1. envío diario para máquinas disponibles en el almacén - 2. 25 días aproximadamente, salvo imprevistos, para máquinas que deban fabricarse.
- **ASISTENCIA TÉCNICA:** A cargo del distribuidor durante todo el periodo de garantía (concretamente, 1 año). Forcar srl se compromete a suministrar, en garantía, todos los componentes de repuesto considerados defectuosos. El precio de venta facturado al usuario final incluirá no solo el precio de los productos acabados vendido, sino también la gestión, por parte del distribuidor, de la garantía que los cubre. Forcar srl no asumirá ningún gasto directo o indirecto soportado por el distribuidor por la gestión de la garantía.
- **TRANSPORTE FRANCO FÁBRICA:** la mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente; por tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por los posibles daños que pueda sufrir la mercancía durante el transporte. Las reclamaciones deberán realizarse en el momento de la entrega y siempre respetando los términos legales.
- **GARANTÍA:** 12 meses
- **CATÁLOGO:** el presente catálogo anula todos los anteriores. Los datos técnicos y fotos incluidos en este catálogo son puramente indicativos. La Empresa se reserva el derecho a modificar las características técnicas y estéticas, o a suspender, en cualquier momento, su producción sin estar obligada a avisar previamente.
- **TODAS NUESTRAS MÁQUINAS ESTÁN CUBIERTAS POR SEGURO (RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS A TERCEROS)**
- MOD089V03 - ACABADO DE IMPRIMIR EN SEPTIEMBRE DE 2015



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- **CUSTO DA EMBALAGEM:** incluído no preço de máquinas - peças e acessórios € 5,00.
- **PARA ENCOMENDAS COM VALOR INFERIOR A € 80,00, CUSTO FIXO DE GESTÃO DA ENCOMENDA € 5,00.**
- **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** É solicitado o pagamento em dinheiro ou contra entrega: 1. para as primeiras entregas - 2. ao superar o crédito - 3. para o envio de peças de reposição.
- **DIFERIMENTOS DE PAGAMENTO:** a definir.
- **PREÇOS:** não são vinculantes, podem sofrer alterações sem obrigação de aviso prévio; nestes casos, serão confirmados com a encomenda. **OS PREÇOS SÃO INDICADOS SEM I.V.A.**
- **PRazos DE ENTREGA:** 1. expedição diária para máquinas disponíveis em estoque. 2. para máquinas a produzir, cerca de 25 dias, salvo imprevistos.
- **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** A cargo do revendedor durante toda a duração da garantia de um ano. A Forcar srl empenha-se em fornecer, sob garantia, todos os componentes de reposição considerados defeituosos. O preço de venda cobrado ao utilizador final compreenderá não apenas o preço dos produtos acabados vendidos, mas também a gestão, por parte do revendedor, da garantia de cobertura dos produtos. A Forcar srl não deverá arcar com nenhuma despesa, direta ou indireta, mantida pelo revendedor para a gestão da garantia.
- **TRANSPORTE FRANCO FÁBRICA:** a mercadoria viaja a risco e perigo do comitente, portanto não somos responsáveis por eventuais danos à mercadoria provocados durante o transporte. Quaisquer queixas deverão ser feitas no momento da entrega, dentro dos prazos legais.
- **GARANTIA:** 12 meses.
- **LISTA DE PREÇOS:** Esta lista anula toda as anteriores. Os dados técnicos indicados nesta lista são meramente indicativos. A Empresa reserva-se o direito de modificar as características técnicas e estéticas ou suspender, a qualquer momento, a sua produção sem obrigação de aviso prévio.
- **TODAS AS NOSSAS MÁQUINAS SÃO COBERTAS POR SEGURO (RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS)**
- MOD089V03 - IMPRESSO EM SETEMBRO 2015



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

- **СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ:** входит в цену для машин, запчастей и комплектующих € 5,00.
- **ДЛЯ ЗАКАЗОВ СТОИМОСТЬЮ МЕНЬШЕ € 80,00 ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ ЗАКАЗА € 5,00.**
- **УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:** требуется оплата наличными или наложенным платежом: 1. для первых поставок - 2. при превышении кредита - 3. для отправки запчастей.
- **ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА:** уточнить.
- **ЦЕНЫ:** не являются обязательными, могут меняться без обязательства уведомления, в данном случае будут подтверждены при оформлении заказа. **ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.**
- **УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:** 1. ежедневная отгрузка машин, имеющихся на складе - 2. в случае необходимости производства машины, 25 дней за исключением непредвиденных обстоятельств.
- **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:** За счёт дилера на время действия гарантии в течение одного года. Компания Forcar srl обязуется поставить, на условиях гарантии, все запасные компоненты, признанные дефектными. Фактурированная цена продажи конечному пользователю будет включать в себя не только цену готовой продукции, но также предоставление со стороны дилера гарантии. Forcar srl не примет на себя никакие расходы, прямые или косвенные, понесенные дилером на предоставление и выполнение условий гарантии.
- **ТРАНСПОРТИРОВКА ФРАНКО-ЗАВОД:** заказчик обязуется организовать должным образом перевозку товаров, поэтому мы не несем ответственности за любой ущерб, понесенный товаром во время транспортировки. Любые претензии должны быть предъявлены по факту поставки в срок, предусмотренный законодательством.
- **ГАРАНТИЯ:** 12 месяцев
- **ПЕРЕЧЕНЬ:** настоящий отменяет все предыдущие. Технические данные, приведенные в настоящем перечне, являются ориентировочными. Фирма оставляет за собой право изменять технические и эстетические характеристики или прервать производство в любой момент без обязательства уведомления.
- **ВСЕ НАШИ МАШИНЫ ПОКРЫТЫ ГАРАНТИЕЙ (ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ)**
- MOD089V03 - ОТПЕЧАТАНО В СЕНТЯБРЕ 2015.



طورش عربلا قماعلا


- **تكلفة التغليف:** من ضمن السعر للماكينة - قطع الغيار والملحقات 5 يورو.
- **للطلبات التي لا تتجاوز سعر 80 يورو، التكلفة الثابتة لإدارة الطلبات هي 5 يورو.**
- **شروط الدفع:** يُطلب الدفع نقداً أو عند التسليم: 1. لمرات التزويد الأولى - 2. عند تجاوز رصيد القيد على الحساب - 3. لإرسال قطع الغيار.
- **الدفع بالتقسيط:** يجب تحديده.
- **الأسعار:** الأسعار ليست إجبارية أو ثابتة، يمكن أن تخضع للتعديلات ودون سابق إنذار، في هذه الحالات سيتم تحديدها عند الطلب. الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة المضافة (I.V.A.).
- **مواعيد التسليم:** 1. شحن يومي للماكينات المتوفرة في المخزن - 2. 25 يوم للماكينات التي Forcar srl استثناء الظروف الطارئة.
- **الدعم الفني:** يتحمل البائع طوال فترة الضمان البالغة عام واحد. تلزم فيمار (شركة مساهمة) Fimar spa بموجب الضمان بتوريد جميع مكونات قطع الغيار التي يثبت أنها معطوبة. سعر البيع الموضح في الفاتورة إلى المستخدم النهائي لا يتحمل فيمار (شركة مساهمة) Fimar spa أية تكلفة مباشرة أو غير مباشرة يتكبدها البائع مقابل إدارته للضمان.
- **التسليم في أرض المصنع:** تسافر البضاعة على مسؤولية وخطر طالبيها، لذلك لا تتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تصيب البضاعة أثناء النقل. أية شكوى أو اعتراض يجب تقديمها عند استلام البضاعة وبموجب القوانين.
- **الضمان:** 12 شهر.
- **القائمة:** تلغي هذه القائمة جميع القوائم السابقة. البيانات الفنية المدونة في هذه القائمة هي إرشادية فقط. تحتفظ الشركة بحقها في تعديل المواصفات الفنية والجمالية أو إيقاف الإنتاج في أي وقت دون ضرورة إعطاء إي إنذار سابق.
- **جميع ماكيناتنا مؤمنة (المسؤولية المدنية نحو أطراف ثالثة)**
- **MOD089V03 قماعلا يف ريمتبس 2015**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FOOD PROCESSING EQUIPMENT
MULTISERVICE TROLLEYS
REFRIGERATED LINE
SNACK BAR EQUIPMENT

fimar
group

Noi ci mettiamo il



forcar®

Via S. Pertini, 14 - 47826 Villa Verucchio (RN) ITALY - www.forcar.it
Tel. +39 0541 670529 - Fax +39 0541 670064 - e.mail: mail@forcar.it



MasterChef
by Render Image